

■
Pompe de détartrage
électrique

REMS Calc-Push



REMS

for Professionals

REMS Calc-Push – Détartrage électrique efficace. Débit élevé.

- Volume de réservoir utile 21 l
- Débit ≤ 30 l/min
- Pression de refoulement ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
- Hauteur de refoulement ≤ 10 m
- Température de la solution de détartrage ≤ 50°C

Utilisation universelle

Pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude ou froide, d'installations thermiques et frigorifiques.

Conception

Robuste, compacte, légère, poids seulement 9,2 kg. Réservoir en matière plastique résistant aux chocs pour la solution de détartrage, volume de réservoir utilisable de 21 l, couvercle pratique à visser pour fermer le réservoir pendant le transport. Tuyaux armés textiles en PVC souple ½" reliés de manière fixe au bloc de pompe, longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et éléments d'obturation. Vanne 3 voies avec levier de commande pour l'inversion manuelle du sens du flux et l'élimination de dépôts calcaires importants par les deux côtés, avec position neutre pour l'interruption de l'écoulement. Facile à transporter grâce à la poignée centrale munie de deux grands crochets pour le rangement des tuyaux.

Bloc de pompe dévissable

Bloc de pompe compact comprenant une pompe centrifuge et un moteur à condensateur, dévissable pour le nettoyage aisé du bloc de pompe et du réservoir en matière plastique après le détartrage. Pompe centrifuge auto-amorçante, adaptée à différentes solutions de détartrage à base d'acide acétique, chlorhydrique, citrique, formique, phosphorique ou sulfamique. Moteur à condensateur puissant et éprouvé, silencieux, 165W, interrupteur marche/arrêt. Débit élevé ≤ 30 l/min pour le détartrage efficace.



REMS Calc-Push. Pompe de détartrage électrique pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, par ex. corps de chauffe et échangeurs thermiques de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude ou froide, d'installations thermiques et frigorifiques. Débit ≤ 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ≤ 10 m. 2 tuyaux armés textiles en PVC souple ½", longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et capuchons. 2 mamelons doubles ¾"–½", 2 mamelons doubles ½"–¾". Dans boîte carton.

Code 115900 R220

Vente par revendeurs spécialisés.



REMS S.à.r.l.

2, Rue du Stade

F-67250 Hoffen

Téléphone 03.88.80.44.53

Télécopie 03.88.80.99.43

www.rems.de

FRA@rems.de



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools



www.instagram.com/remstools