

Fixations par patte d'équerre AVENTICS



Données techniques

Secteur

Industrie

Version

modèle étroit

Normalisation

CNOMO / NFE 49-001

Diamètre de piston

32 mm

Matériau

Matériau


Aluminium

Surface

Peint par immersion avec vernis cathodique

Référence

1827005879



Fixation par patte d'équerre, Série MS1

1827005879

Fixations
par patte

2024-08-29

Ø du piston	Référence	B	C	D	E	F	M	O	S
25	1827005878	8	24	7	40	30	50	9	25
32	1827005879	8	28	7	45	32	54	9	25
40	1827005880	8	36	7	52	36	62	9	32
50	1827005881	10	45	9	65	45	77	11	32
63	1827005882	10	55	9	75	50	87	11	45
80	1827005883	12	70	11	95	63	110	14	45
100	1827005884	12	90	11	115	73	130	14	55
125	1827005885	16	110	14	140	91	161	18	55
160	7472ZZ1418	20	130	18	180	115	205	22	65
200	7472ZZ1419	20	170	18	220	135	245	22	65

Ø du piston	TG	U	Y
25	28	27	35
32	33	27	35
40	40	27	35
50	49	35	45
63	59	35	45
80	75	43	55
100	90	43	55
125	110	52	68
160	140	62	82
200	175	62	92