

Vérin compact ISO 21287, Série CCI

- Ø 16-100 mm
- Orifices M5, G 1/8
- A simple effet, tige sortie sans pression
- Avec piston magnétique
- Amortissement élastique
- Tige de piston Taraudage



Normes

Raccordement de l'air comprimé
Température ambiante mini./maxi.
Température min./max. du fluide
Fluide
Taille de particule max.
Teneur en huile de l'air comprimé
Pression

ISO 21287

Taraudage
-20 ... 80 °C
-20 ... 80 °C
Air comprimé
50 µm
0 ... 5 mg/m³
6.3 bar

Données techniques

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	16 mm M4 M5 8 mm	20 mm M6 M5 10 mm	25 mm M6 M5 10 mm	32 mm M8 G 1/8 12 mm	40 mm M8 G 1/8 12 mm
Course 5	R422001492	R422001493	R422001494	R422001495	R422001496
10	R422001502	R422001503	R422001504	R422001505	R422001506
15	R422001512	R422001513	R422001514	R422001515	R422001516
20	R422001522	R422001523	R422001524	R422001525	R422001526
25	R422001532	R422001533	R422001534	R422001535	R422001536

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	50 mm M10 G 1/8 16 mm	63 mm M10 G 1/8 16 mm	80 mm M12 G 1/8 20 mm	100 mm M12 G 1/8 25 mm
Course 5	R422001497	R422001498	R422001499	R422001500
10	R422001507	R422001508	R422001509	R422001510
15	R422001517	R422001518	R422001519	R422001520
20	R422001527	R422001528	R422001529	R422001530
25	R422001537	R422001538	R422001539	R422001540

Vérin compact ISO 21287, Série CCI

- Ø 16-100 mm
- Orifices M5, G 1/8
- A simple effet, tige sortie sans pression
- Avec piston magnétique
- Amortissement élastique
- Tige de piston Filetage



Normes

Raccordement de l'air comprimé
 Température ambiante mini./maxi.
 Température min./max. du fluide
 Fluide
 Taille de particule max.
 Teneur en huile de l'air comprimé
 Pression

ISO 21287

Taraudage
 -20 ... 80 °C
 -20 ... 80 °C
 Air comprimé
 50 µm
 0 ... 5 mg/m³
 6.3 bar



Données techniques

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	16 mm M6x1 M5 8 mm	20 mm M8x1,25 M5 10 mm	25 mm M8x1,25 M5 10 mm	32 mm M10x1,25 G 1/8 12 mm	40 mm M10x1,25 G 1/8 12 mm
Course 5	R422001542	R422001543	R422001544	R422001545	R422001546
10	R422001552	R422001553	R422001554	R422001555	R422001556
15	R422001562	R422001563	R422001564	R422001565	R422001566
20	R422001572	R422001573	R422001574	R422001575	R422001576
25	R422001582	R422001583	R422001584	R422001585	R422001586

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	50 mm M12x1,25 G 1/8 16 mm	63 mm M12x1,25 G 1/8 16 mm	80 mm M16x1,5 G 1/8 20 mm	100 mm M16x1,5 G 1/8 25 mm
Course 5	R422001547	R422001548	R422001549	R422001550
10	R422001557	R422001558	R422001559	R422001560
15	R422001567	R422001568	R422001569	R422001570
20	R422001577	R422001578	R422001579	R422001580
25	R422001587	R422001588	R422001589	R422001590