



ORDINATEUR  
PERSONNEL



PETITS RÉSEAUX  
INFORMATIQUES

# iDialog

400-1600 VA  
monophasé

iDialog 400-1600 VA



La gamme **iDialog** est la solution idéale pour la protection des PC et des périphériques en milieu domestique et professionnel.

**iDialog** est une solution facile à installer et avantageuse pour protéger:

- appareils informatiques tels que PC, Media Centers et périphériques, TV, Home Cinéma, récepteurs satellites numériques terrestres, lecteurs et graveurs DVD;
- Modems et routeurs xDSL;
- Petits électroménagers.

## CARACTÉRISTIQUES

- Fiabilité maximum dans la protection des PC grâce au logiciel de supervision et de clôture **PowerShield<sup>3</sup>**, téléchargeable gratuitement du site [www.riello-ups.com](http://www.riello-ups.com)
- Installable sur PC sous Windows 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OSX, Sun Solaris
- Grâce à ses dimensions réduites et à sa forme compacte, **iDialog** peut être placé n'importe où sur le bureau ou en milieu domestique
- Très silencieux, **iDialog** est également parfait pour protéger vos appareils numériques non professionnels tels que Home Cinéma, graveurs, lecteurs DVD, Récepteurs Satellites Numériques Terrestres.

**PRODUIT GARANTI 2 ANS**

MODELES	ID 40	ID 60	ID 80	ID 120	ID 160
PUISSANCE	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1100VA/660W	1600VA/960W
<b>ENTREE</b>					
Tension nominale	220-240 Vac				
Tolérance tension d'entrée	230 Vac (+20/-25%)				
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique				
<b>SORTIE</b>					
Tensione in funz. da rete	230 Vac (+20/-25%)				
Tensione in funz. da batteria	230 Vac (+/- 10%)				
Frequenza in funz. da batteria	50 ou 60 Hz (+/- 1%)				
<b>BATTERIES</b>					
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien				
Temps de recharge	6-8 h				
<b>INFO POUR L'INSTALLATION</b>					
Poids net (kg)	3.2	3.4	6.6	7	
Poids brut (kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Dimensions (hlp) (mm)	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Dimensions emballage (hlp) (mm)	278 x 300 x 138			370 x 400 x 170	
Communication	USB				
Prises de sortie	4 IEC			6 IEC	
Normes	EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 et directive 2004/108 EC				
Marquage	CE; GS/Nemko				
Température de fonctionnement	0°C / +40°C				
Couleur	Noir				
Altitude et Humidité relative	altitude max 6000 m, <95% non condensée				
Accessoires fournis	2 câbles d'alimentation en sortie, 1 câble USB, notice				

iDialog 400-1600 VA

