



INFORMATIONS PRATIQUES :

Gamme : RIQUIER - A
GLISSEMENT

Matière : Laiton

Finition : Brut

Poids : 112 g

Dimensions techniques

Cote A : 28 mm

Cote B : 34 mm

Cote C : 48 mm

Cote D : 48 mm

Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 12

Ø 2 : 1/2 pouce

Ø 3 :

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)

Autres informations

Certification(s)

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)), ainsi que la 4MS.

Certification : NF545

Brevet : Non