

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygrostat – SK 3118.000

Date d'édition : 12 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygrostat – SK 3118.000

created: 12.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description: Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Cela permet de maintenir l'humidité relative au-dessus du point de rosée et d'éviter ainsi la condensation de l'eau sur les composants électriques ou électroniques.

Avantages: Technologie de raccordement rapide, c. à d. bornier de raccordement vissé de l'extérieur.
Montage possible sur les rails porteurs verticaux ou horizontaux de 35 mm selon la norme EN 50 022 ainsi que fixation par encliquetage dans le profilé des armoires ou sur la plaque de montage, en utilisant l'adaptateur fourni.

Caractéristiques techniques: Type de contact : contact unipolaire (inverseur) comme élément de rupture brusque
Charge admise pour le contact : AC ~ 5 (0,2) A (charge inductive avec $\cos \varphi = 0,6$)/DC = max. 20 W
Plage de réglage : 50 – 100 % d'humidité relative
Différence de commutation : env. 4 %

Couleur: RAL 7035

Description produit

Tension nominale: 24 V - 250 V, 1~
24 V - 75 V (DC)

Dimensions: Largeur: 71 mm
Hauteur: 71 mm
Profondeur: 33,5 mm

eCl@ss 8.0/8.1: 27210708

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE:	0,1 kg
EAN:	4028177036734
Numéro du tarif douanier:	90321080
ETIM 7.0:	EC002008
ETIM 6.0:	EC002008
eCl@ss 8.0/8.1:	27210708
eCl@ss 6.0/6.1:	27210708
Description produit:	Hygrostat 24-230V (AC/DC)
Homologations	
Homologations:	CCC exception letter UL + C-UL
Certificats:	EAC
Déclarations:	Déclaration de conformité