

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 4596.000

Date d'édition : 11 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 4596.000

created: 11.05.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

**Description:** Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

**Domaines d'application:** Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire

**Matériau:** Tôle d'acier

**Finition:** Zinguée

**Caractéristiques techniques:** Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm DIN

**Consigne de montage:** Pour intégration dans coffrets AX en acier inoxydable uniquement si équipé d'un bandeau perforé de porte

**Composition de la livraison:** Matériel de fixation inclus

## Description produit

**Convient à:** Type de coffret: TS  
Type de coffret: SE  
Type de coffret: CM  
Type de coffret: TP  
Largeur/profondeur: 500 mm

**Dimensions:** Longueur: 490 mm

**Possibilités de montage:** Sur le châssis tubulaire de porte TS, SE  
Sur les profilés horizontaux et verticaux des armoires TS / SE, sur le niveau de

montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur  
Sur la face intérieure de la porte CM, TP

<b>Convient à la largeur de porte:</b>	600 mm
<b>Unité d'emballage:</b>	20 p.
<b>Poids/UE:</b>	5,04 kg
<b>Taux de cuivre (kg / pièce):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177103764
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002620
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002620
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189261
<b>Description produit:</b>	TS Traverse de montage, pour TS, SE, CM, TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 500 mm, pour largeur de porte : 600 mm, longueur : 490 mm
<b>Homologations</b>	
<b>Certificats:</b>	NA