

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 4694.000

Date d'édition : 11 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 4694.000

created: 11.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description: Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Domaines d'application: Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire

Matériau: Tôle d'acier

Finition: Zinguée

Caractéristiques techniques: Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm DIN

Consigne de montage: Pour intégration dans coffrets AX en acier inoxydable uniquement si équipé d'un bandeau perforé de porte

Composition de la livraison: Matériel de fixation inclus

Description produit

Convient à: Type de coffret: VX
Type de coffret: TS
Type de coffret: SE
Largeur/profondeur: 400 mm

Dimensions: Longueur: 340 mm

Possibilités de montage: Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire
Pour le guidage des câbles de la plaque de montage à la porte
À l'intérieur de la porte des coffrets AX avec serrure à came

Unité d'emballage:	20 p.
Poids/UE:	3,54 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177108110
Numéro du tarif douanier:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Description produit:	TS Traverse de montage, pour VX, TS, SE, CM, TP, pour le niveau de montage extérieur : pour L/P : 400 mm, longueur : 340 mm
Homologations	
Certificats:	NA