

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armoires monobloc VX SE – SE 5834.600

Date d'édition : 21 avr. 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armoires monobloc VX SE – SE 5834.600

created: 21.04.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Matériau:	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition:	Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Indice de protection NEMA:	NEMA 12
Composition de la livraison:	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Plaques passe-câbles Panneau arrière dévissable Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm Panneau arrière monobloc

Description produit

Dimensions:	Largeur: 800 mm Hauteur: 2000 mm Profondeur: 600 mm
--------------------	---

Plaque de montage:	Largeur: 699 mm Hauteur: 1896 mm
Nombre de portes:	1
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	142 kg
EAN:	4028177959224
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Description produit:	SE VX armoire 800x2000x600, 1P, 1PLdM, IP55, RAL7035
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL
Certificats:	Indice de protection
Déclarations:	Déclaration de conformité