

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 8800.130

Date d'édition : 11 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Traverse de montage pour armoires VX, TS, SE, CM, pupitres TP et coffrets AX – TS 8800.130

created: 11.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Discontinued article.

Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15.02.2019 |||4696000: Vers le nouvel article

Description produit

Description: Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Domaines d'application: Sur les niveaux de montage intérieur et extérieur sur le profilé d'armoire

Matériau: Tôle d'acier

Finition: Zinguée

Caractéristiques techniques: Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm DIN

Consigne de montage: Pour intégration dans coffrets AX en acier inoxydable uniquement si équipé d'un bandeau perforé de porte

Composition de la livraison: Matériel de fixation inclus

Description produit

Convient à: Type de coffret: TS
Type de coffret: SE
Largeur/profondeur: 600 mm

Dimensions: Longueur: 590 mm

Possibilités de montage: Sur les profilés horizontaux et verticaux des armoires TS / SE, sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur

Unité d'emballage: 20 p.

Poids/UE: 6,16 kg

Taux de cuivre (kg / pièce): 0

EAN: 4028177212503

Numéro du tarif douanier: 73269098

ETIM 7.0: EC002620

ETIM 6.0: EC002620

eCl@ss 8.0/8.1: 27189261

eCl@ss 6.0/6.1: 27189261

Description produit: TS Traverse de montage, pour TS, SE, CM, TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 600 mm, longueur : 590 mm

Homologations

Certificats: NA