

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Goulotte de câblage – TS 8800.750

Date d'édition : 11 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Goulotte de câblage – TS 8800.750

created: 11.05.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

<b>Modèle:</b>	pour plaques de montage
<b>Description:</b>	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes comme par exemple des plaques de montage.
<b>Matériau:</b>	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible Résistance thermique jusqu'à +60 °C
<b>Couleur:</b>	Proche RAL 7030
<b>Composition de la livraison:</b>	Goulotte de câbles avec couvercle
<b>Remarque:</b>	Peut être recoupé pour les autres dimensions.

## Description produit

<b>Dimensions:</b>	Largeur: 30 mm Profondeur: 80 mm Longueur: 2000 mm
<b>Possibilités de montage:</b>	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage $\pm 0$ mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire. Goulotte de câblage d'une largeur de 50 mm pour armoires VX25 individuelles ou d'extrémité de rangée avec panneau latéral à fixer sur le profilé vertical à gauche et à droite à côté de la plaque de montage Goulotte de câblage de 100 mm pour le montage sur les montants verticaux des armoires juxtaposées

À associer aux goulottes de câblage pour profilé TS vertical  
Lorsque la plaque de montage TS est installée complètement à l'arrière, les goulottes de câblages installées verticalement et horizontalement affleurent bord à bord.  
Pour le montage sur des surfaces planes

<b>Largeur de la traverse:</b>	5,5 mm
<b>Largeur des fentes:</b>	4,5 mm
<b>Unité d'emballage:</b>	24 p.
<b>Poids/UE:</b>	22,44 kg
<b>Taux de cuivre (kg / pièce):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177445444
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	39259020
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000012
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000012
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400703
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400703
<b>Description produit:</b>	TS Goulotte de câblage pour plaques de montage, LHP : 30x2000x80 mm
<b>Homologations</b>	
<b>Certificats:</b>	NA