

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

- MANUTENTION DU VERRE, DU METAL, DU CARTON, DU PLASTIQUE
- AUTOMOBILE : FERRAGE, EMBOUTISSAGE
- CONSTRUCTION MECANIQUE ; aéronautique, ferroviaire, navale



MASTERTOP

LES « PLUS » PRODUITS

TRES BON GRIP EN MILIEU GRAS
EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE
RENFORT CUIR AGISSANT COMME UN AMORTISSEUR

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 exigences générales
EN 388 protection contre les risques mécaniques

EN 407 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N° 0075/011/162/06/05/0097

RISQUES MECANQUES



- EN 388**
- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
 - 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
 - 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
 - 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU

EN 407



- X Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 5 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en fils ZIRNIUM™

Renfort paume en croûte de bovin 1.1 mm, aiguillette en chèvre sur chair 0.6 mm

Couture pouce / index renforcée par une trépointe pour amélioration de 30 % de la longévité du gant

Chaque taille à une couleur différente de fil de finition (surjet)

Longueur : 25 cm, coutures exécutées en fil para-aramide

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 50 paires

Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11

Ne pas laver / Nettoyage à sec



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com