

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

## Safety in Progress

## ANTI-COUPURE / NIVEAU 4

### UTILISATION

MANUTENTION DE PIÈCES COUPANTES LÈGEREMENT GRASSES

- AUTOMOBILE
- FERRAGE
- PRESSE D'EMBOUTISSAGE
- CONSTRUCTION DE BIENS D'EQUIPEMENTS
- DECOLLETAGE



DYNAFLEXAIR

## LES « PLUS » PRODUITS

DEXTERITE EXCEPTIONNELLE  
EXCELLENT GRIP  
BONNE RESISTANCE A LA COUPURE

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :


EN 420 exigences générales  
EN 388 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
CTC/LYON N°0075/011/162/02/01/0016



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANQUES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté polyéthylène / Polyamide fin  
Enduction Polyuréthane grise en paume et bout de doigts.  
Longueur 25 cm  
Coloris chiné gris

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires  
Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10. 11      Référence : ZDYP25/01  
Nettoyage à sec

Lavage industriel à 40° /



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)