

ANTI-FROID

UTILISATION

MANUTENTION EN MILIEU FROID :

- CHAMBRE FROIDE
- TRANSPORT FRIGORIFIQUE



BS7D3/15

LES « PLUS » PRODUITS

CONFORT GRACE A LA DOUBLURE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :


EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques
EN 511 protection contre le froid

Homologation délivrée par l'organisme notifié IFTH/LYON
N°0072/011/162/11/96/0603 EXT 02/11/96




NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES



- 3** Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 2** Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4** Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3** Résistance à la perforation sur 4 niveaux

RISQUES THERMIQUES



- 2** Froid convectif sur 4 niveaux
- 2** Froid de contact sur 4 niveaux
- X** Imperméabilité à l'eau sur 1 niveau

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Moufle en fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1.5 mm
Doublé foamback laine
Longueur 30 cm dont une manchette de 10 cm en tissu en Orlux
Coutures exécutées en fil polyamide, finition biais
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires
Tailles disponibles : 9. 10

Nettoyage à sec