

TILE LEVEL SYSTEM PROTECTOR

REF 16902



UTILISATION

Permet de protéger les carreaux contre les rayures ou dommages abrasifs causés par les frottements entre les brides/cloches et les carreaux sensibles, notamment en présence de sable ou de particules dures.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réduit le coefficient de friction et garantit le maintien de la force de nivellement avec un effort minimal pour l'utilisateur

Évite la rotation des carreaux ou tout mouvement latéral lorsqu'il est utilisé avec des ergots latéraux de fixation

Guide la cale (système Delta) ou les cloches (système Cyclone) dans leur trajectoire

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Réutilisable plusieurs fois

 ATTENTION



En raison de l'augmentation de l'efficacité (réduction du coefficient de friction entre les surfaces en contact, notamment avec le système Cyclone), l'effort appliqué par l'utilisateur (par rapport à une utilisation sans protecteur) peut entraîner une rupture prématurée de la bride.

Veuillez consulter attentivement le manuel d'utilisation afin d'en tirer pleinement parti.

Ce faible coefficient de friction permet toutefois de réduire significativement l'effort nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : PP vierge copolymère

Couleur : gris

Poids net : 4,9 g

Dimensions : 8,75 × 0,88 cm

EMBALLAGE

Conditionnement : sac plastique

Unité de vente : 100 unités / sac

Dimensions du sac : —

Poids : environ 500 g

NORMES

N/A (non applicable)