

# FICHE TECHNIQUE

Art. 5071NB



## DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, légèrement humide ou gras, tout en conservant une dextérité optimale.

## CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction nitrile, paume et doigts
- jauge 13
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support et enduction noir
- liseré coloré selon la taille

## DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

## TAILLES

6 à 11

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

## INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5071NB 06	
7	5071NB 07	toutes tailles :
8	5071NB 08	- 240 paires par carton
9	5071NB 09	- par sachet de 12 paires
10	5071NB 10	- emballage individuel
11	5071NB 11	



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**

**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**

**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**2** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)