

# FICHE TECHNIQUE

Art. 5270PG



## DESCRIPTION

Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses sollicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale et une très bonne respirabilité.

## CARACTERISTIQUES

- support en fibres PEHP/verre/élasthane tricoté sans coutures
- enduction paume et bouts des doigts en PU
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 13
- coloris : enduction grise et support gris chiné
- liseré coloré selon la taille

## TAILLES

6 à 11

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage
- bricolage divers

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

## INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5270PG 06	
7	5270PG 07	toutes tailles :
8	5270PG 08	- 120 paires par carton
9	5270PG 09	- par sachet de 12 paires
10	5270PG 10	- emballage individuel
11	5270PG 11	



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au Règlement (UE) 2016/425

EN 420:2003+A1:2009 : dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016

4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

5 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

3 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

C : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)