



Fiche technique

Caractéristiques techniques

pour pompes Wilo	Star-Z 20/(4, 5, 7), TOP-Z 20/4, Stratos PICO-Z 20, Yonos PICO-Z
------------------	--

Dimensions

Dimensions <i>L1</i>	15 mm
Dimensions <i>L2</i>	17,2 mm

Bride

Raccordement de l'entrée	G 1 $\frac{1}{4}$
Raccordement de sortie	Rp $\frac{3}{4}$
Raccordement de la pompe	G 1 $\frac{1}{4}$
Tuyauterie	R $\frac{3}{4}$

Matériaux

Matériau	Laiton, CW617N
Matériau	Laiton, CW617N

Informations de commande

Données de produit

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Raccord vissé , laiton Rp $\frac{3}{4}$ i x G1 $\frac{1}{4}$ i (lot de 1)
Référence	4233251
Numéro EAN	4048482906157
Couleur	Argent
Quantité minimum de commande	1
Disponibilité sur le marché	2010-01-01

Dimensions et poids

Longueur avec emballage	100 mm
Longueur <i>L</i>	100 mm
Hauteur avec emballage	205 mm
Hauteur <i>H</i>	205 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Largeur <i>W</i>	50 mm
Poids brut <i>m</i>	0,4 kg
Poids net <i>m</i>	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage	Carton
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Nombre par palette	1
Quantité par layer	1

Descriptif

Raccords filetés pour pompes à eau potable et à thermie solaire avec raccord fileté

Raccords filetés en laiton, pièces d'insertion avec taraudage à raccorder au tuyau en cuivre (DIN EN 1057) avec filetage pour tuyau Whitworth selon DIN EN 10226-1.

Étendue de la fourniture

- > 1 jeu de vissages en laiton, composé de :
- > 2 écrous raccord
- > 2 pièces d'insertion (raccord vissé)
- > 2 garnitures plates

Caractéristiques techniques

Raccordement de l'entrée	G 1 $\frac{1}{4}$
Raccordement de sortie	Rp $\frac{3}{4}$
Température du fluide max.	110 °C
Matériau	Laiton, CW617N
Emballage	kit de 1
Poids	0,3 kg
Fabricant	Wilo
N° d'art.	4233251