

Fiche Information Produit

SUP-FG

GRAISSE ALIMENTAIRE
HAUTES
PERFORMANCES

Révision N° 1

Date : 14-06-10

DESCRIPTION

SUP-FG est une graisse blanche, inodore, sans saveur adaptée pour la lubrification d'éléments soumis à de fortes charges, des vitesses élevées fonctionnant dans une large plage de températures.

SUP-FG est résistante à l'eau chaude et froide ce qui permet son utilisation sur du matériel soumis aux intempéries ou travaillant dans l'eau et la boue.

SUP-FG offre une excellente protection à la corrosion et une grande résistance au vieillissement. Elle permet de réduire le frottement et l'usure.

SUP-FG est compatible avec la plupart des joints EPDM.

SUP-FG est une graisse pour contact alimentaire, **conforme à la certification NSF catégorie H1** (Numéro d'enregistrement : 142265).



DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification d'éléments entrant dans les process des industries agroalimentaires, des boissons et tout milieu propre : armatures, robinetteries, joints, glissières, roulements et engrenages des abattoirs, boucheries, charcuteries, conserveries, usines d'embouteillages, biscuiteries, boulangeries, chocolateries, viennoiseries, fabricants d'alimentations pour animaux, industrie pharmaceutique et paramédicale.

Eléments de machines en atmosphères humides et pour des lubrifications à long termes.

PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	Beige clair
Densité	0.916
Grade NLGI	2
Pénétration	265/295
Nature de l'huile de base	Semi-synthétique
Viscosité de l'huile de base à 40°C (mm ² /s)	100
Nature du savon	Sulfonate de calcium complexe
Température d'utilisation (°C)	-30 à + 180 °C
Point de goutte (°C)	>280
Charge soudure 4 billes (N)	4000
Usure 4 billes 1min/150kg (mm)	1.42
Facteur DN	500 000
Résistance à l'eau	0 - 90
Emcor	0 - 0
Corrosion lame de cuivre	1 - 100

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr



MISE EN ŒUVRE

Nettoyer les surfaces à lubrifier avant toute nouvelle application.
Appliquer SUP-FG directement sur les organes à lubrifier.
Bien se laver les mains après utilisation.

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois

CONDITIONNEMENT

Cartouche 400g, Boîte de 1kg, Seau 25kg et Fûts 180kg

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr