

# DELTA PACK

## Installation avec un climatiseur mural

Pour climatiseurs muraux

### Références :

80x60 mm crème RAL 9001 : DP10CE06UN23

80x60 mm blanc signal RAL 9003 : DP10CE05UN23



### Installation facile

Nouveau coude à pose et dépose rapides.



### Goulotte large

Pour un passage facile des tubes et tuyaux.



### Ensemble silencieux

La pompe silencieuse Si-10 UNIVERS'L est associée à une mousse isolante à l'intérieur du coude et sur le tube d'évacuation pré installé.

**Contenu DELTA PACK :** Pompe à piston Si-10 UNIVERS'L - Tube PVC transparent Ø int. 6 mm -L 1 m, équipé d'une mousse isolante sur 800 mm et d'un connecteur anti-siphon - Câble débrochable avec clé de verrouillage, 1,5 m : 2 fils d'alimentation, 2 fils de contact de sécurité - Coude en 2 parties - Passage de plafond - Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc - Tuyau souple de 650mm -Ø int. 15 mm - Tube d'évent - 6 vis et chevilles de fixation pour la goulotte et le coude - 4 colliers de serrage double fil Ø 16mm, 1 collier de serrage double fil Ø 6mm - Goulotte de 750 mm, 80x60 mm.

# Si-10 UNIVERS'L

## Remplacement pompes tous coudes

Pour climatiseurs muraux et consoles

Référence : SI10CE03UN23



### Universelle

Remplace la plupart des pompes montées dans un coude. Peut remplacer également les pompes Si-10 et SI1082.



### Caractéristiques techniques

	Si-10 UNIVERS'L
Débit maximal	20 l/h
Hauteur de refoulement max.	10 m (débit= 4 l/h)
Niveau sonore à 1m*	22 dBA
Niveaux de détection (mm)	Marche : 16, Arrêt : 11, Sécurité : 19
Consommation électrique	230 V ~ 50 Hz 14 W
Protection thermique	115°C (redémarrage automatique)
Protection	IPX4

\*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.