

# Si-30 / Si-33

## Mini pompes et bloc de détection

Pour tout climatiseur

### Références :

Si-30 : SI30CE01UN23

Si-33 : SI33CE01UN23



### Fiabilité démontrée

Technologie Saubermann brevetée, spécialement conçue pour le relevage des condensats produits par les climatiseurs.



### Installation toujours fiable

Grâce au connecteur anti-siphon pré-installé, aucun risque d'effet de siphon.



### Installation en tout lieu

La platine de fixation permet une installation au mur, sur les tubes ou en suspension au plafond.



**Contenu du kit :** Pompe - Tube PVC transparent Ø int. 6mm L 1m, équipé d'un connecteur anti-siphon - Platine de fixation anti-vibration - Câble débrochable verrouillable de 1,5m avec fils de contact sécurité NF - 6 colliers rilsans - Bloc de détection (SI2958) avec kit d'installation : raccord 90° Ø int. 15mm x L60mm, tube d'évent, rail de fixation, adhésif.

### Caractéristiques techniques

	Si-30	Si-33
Débit maximal	20 l/h	30 l/h
Hauteur d'aspiration maximale	3 m	3.3 m
Hauteur de refoulement max.	10 m (débit= 4 l/h)	> 13 m (débit= 8 l/h)
Niveau sonore à 1m*	20 dBA	34 dBA
Niveaux de détection (mm)	Marche : 16, Arrêt : 11, Sécurité : 19	
Consommation électrique	230 V ~ 50 Hz 14 W	230 V ~ 50 Hz 21 W
Protection	IP20	

\*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.