

Soudage TIG

Onduleurs portables DC monophasés

CITOTIG HPF et EXPERT

Les postes CITOTIG HPF et EXPERT offrent une technologie de pointe dans le soudage TIG DC avec une face avant simple et conviviale. Les dispositifs additionnels incluent la capacité de stockage de programmes et une meilleure fiabilité en raison du contrôle du facteur de puissance lié à la technologie.

Le CITOTIG HPF et la gamme EXPERT offrent plus de puissance avec une réduction de la consommation : jusqu'à 220 A avec une prise domestique de 16 A. Les CITOTIG DC sont idéals pour des soudures de hautes qualités sur les aciers au carbone et inoxydables dans les secteurs de haute exigence.

1 CITOTIG 1600 HPF	
Alimentation primaire	230 V (+/- 20% - 50/60 Hz)
Consommation effective	11 A (TIG) / 15 A (MMA)
Tension à vide	49,5 V
Courant de soudage	10 - 160 A
	à 35%
	à 60%
	à 100%
Facteur de marche (à 40 °C)	160 A 140 A 120 A
Connectique TIG	C5B (S)
Connectique ARC	13 mm
Indice de protection	IP 23 S
Poids	9,5 kg
Dimensions (L x l x h)	205 x 345 x 460 mm
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12
Pour commander	
Poste nu	W000273517
Package (1)	W000278055
Pack EXPLORATOR (2)	W000371667
Valise EXPLORATOR	W000371907

(1) Générateur + Torche + Détendeur + Câble de masse

(2) Générateur + Torche + Détendeur + Kit arc + Boîte de maintenance + Valise



2000-173

1 CITOTIG 1600 HPF

LES + PRODUITS

- Meilleure compatibilité groupe électrogène (+/- 20%)
- Faible consommation
- Grande longueur de câble au primaire (70 m avec une section en 2,5 mm²)
- Cycle simple de soudage
- Mode TIG DC et EE (électrodes rutiles et basiques)
- Mode d'amorçage HF ou TIG Lift
- Ajustement pré et post gaz
- Mode 2T et 4T
- 160 A à 35% en TIG - 140 A à 60% en EE



2010-590

NEW

High Power Factor

Pack EXPLORATOR :

CITOTIG 1600 HPF + Valise de chantier

- Incassable
- Indéformable
- Insubmersible
- Imputrescible
- Inaltérable

EXISTE EN VERSION PACK EXPLORATOR

GARANTIE 2 ANS



2011-214

