



## TRASH 3

PORTABLE POWER

Motopompes Gamme AQUALINE SPECIALIST

### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé à la turbine
- Lot d'accessoires offerts

### Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.



## TRASH 3

### CARACTERISTIQUES MOTOPOMPE

Gamme	AQUALINE SPECIALIST
Type liquide	Pompage d'eaux très chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	76
Diamètre de refoulement (mm)	76
Débit maximum (L/min)	1083,33
Débit maximum (m3/h)	65
Hauteur d'élévation (m)	25
Hauteur d'aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	20
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	4,30
Conso. 75% (L/h) *	1,40
Autonomie 75% (h) *	3,10
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	110
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	81

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER DIESEL
Réf. moteur	KD350
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Non
Cylindrée (cm3)	349
Capacité huile (L)	1,20

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71,50
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	67

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,50
Poids (kg)	79
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	4
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	132
Poids de Palette conditionnée (kg)	326

### ACCESSOIRES LIVRES



Crépine
Raccords rapides



Colliers
Manuel d'utilisation et d'entretien



### OPTIONS



<b>RKB2</b>	Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW
-------------	-------------------------------------------------



<b>RH1</b>	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
------------	---------------------------------------------------------------------------------------