

**ATTENTION :**  
Protection respiratoire  
obligatoire pour l'ensemble  
des produits !

# IMPREGNANT / ENCAPSULANT

## IMPREGNANT FIXATEUR EXTRA Fix 1527

30A

NOUVEAUTÉ



L'imprégnant fixateur EXTRA Fix 1527 est un liant d'accrochage fluide à base de copolymères acryliques en phase aqueuse. Il pénètre et imprègne rapidement en profondeur tous les types d'amiante. En pénétrant, il enrobe chaque fibre et les lie entre elles, réduisant ainsi les risques associés aux fibres en suspension dans l'air lors des opérations de démantèlement. Il existe en incolore ou en bleu. Il est diluable à l'eau.

**Caractéristiques :**

**Couleur du film sec :** Incolore ou bleu

**Aspect du film sec :** satiné

**Rendement théorique :** 1,5 m<sup>2</sup>/L en fonction des supports (au pistolet airless)

**Temps de séchage :** 30 mn à 20°C, recouvrable 24h

**Application :** Pistolet airless, matériel pneumatique, rouleau.

REFERENCE	Désignation	Cond.mini
BS1EXTRAFIXBLEUKG	Imprégnant Extra Fix 1527 Bleu	Bidon/20kg
BS1EXTRAFIXINCOL	Imprégnant Extra Fix 1527 incolore	Bidon/20Kg
EX93260PULV250	Pulvérisateur 32-60 250ml	Flacon

## ENCAPSULANT ENROBANT ASBESTOS SEALER

30A

NOUVEAUTÉ



Lasbestos Sealer est un encapsulant révolutionnaire monocomposant naturel biodégradable. Il est particulièrement utilisé pour des supports difficiles à décontaminer ou pour des zones à fort risques d'abrasions permettant une solution fiable avant opération de retrait. Sa durée varie entre 30 et 40 ans sans altération.

- Tenue du produit face aux UV et IR sur toutes surfaces (plus de 40 ans sans décollement)

- Encapsulation de l'amiante et du plomb.

- Très bonne adhérence

**Aspect en pot :** Liquide épais blanc ivoire onctueux

**Masse volumique :** 1,35 Kg/L à 23°C

**Rendement :** 2m<sup>2</sup>/L en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

**Temps de séchage :** 1h = au touché, 4h = sec, 4h = recouvrable.

**Conditionnement :** fut de 27Kg, seau de 3Kg

**Application :** Rouleau, pinceau, pistolet airless

REFERENCE	Désignation	Cond.mini
NO1ASBESTOS3L	Asbestos Sealer 3L	Bidon/3L
NO1ASBESTOS15L	Asbestos Sealer 15L	Bidon/15L

## ENCAPSULANT ENROBANT 32-80

30A



Le mastic encapsulant/enrobant /bloquant 32-80 permet d'enrober les fibres d'amiante, résistant aux chocs. Il est développé tout particulièrement pour le démontage des isolations contenant des fibres d'amiante conventionnelles ou floquées.

**Rendement :**

- 1,5L/m<sup>2</sup>

**Couleur :** Bleu ou incolore

**Application :** truelle, gants, pistolet airless, brosse

REFERENCE	Désignation	Cond.mini
FO432800024	Encapsulant 32-80	Fût / 24 Kg