



## FICHE TECHNIQUE

V.03/2023 | Ref.20001541

# LUBRILLOG PE 1540-2 S

## DESCRIPTION

LUBRILLOG PE 1540-2 S est une cire spéciale pour la lubrification et la protection des chaînes métalliques dans les industries alimentaires. LUBRILLOG PE 1540-2 S est adhérente et offre une protection anticorrosion remarquable ainsi que de bonnes caractéristiques anti-usure.

LUBRILLOG PE 1540-2 S est à appliquer au trempé à chaud à environ 100°C de façon à atteindre les surfaces internes préchauffées. Les chaînes devront être préchauffées à +80°C avant trempé. LUBRILLOG PE 1540-2 S se comporte comme une huile au-delà de son point de goutte et peut être utilisée jusqu'à 140°C.

LUBRILLOG PE 1540-2 S est enregistrée NSF H 1 n°159971.

## APPLICATION

LUBRILLOG PE 1540-2 S est principalement utilisée pour la lubrification initiale des chaînes de transmission notamment au niveau des articulations. Ce produit est particulièrement destiné aux industries agro-alimentaires.

## SPECIFICATIONS

PROPRIETES	VALEURS	UNITES	NORMES
Couleur	Blanc		(visuel)
Huile de base	Synthétique		
Viscosité cinématique à 100°C	10	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104
Point éclair	>200	°C	ISO 2592
Point de goutte	70	°C	ISO 6299
Test 4 billes usure	0.5	mm	ASTM D 2266
Température d'utilisation	-30 à +140	°C	

