

Pince ampèremétrique AC - 400A

nouveauté

Caractéristiques

- Mesure des courants AC jusqu'à 400A
- Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance et continuité
- Arrêt automatique
- Fonction Hold


Spécifications		BK 312C
Courant alternatif		
Gammes		40A - 400A
Résolution		10mA, 100mA
Précision de base		±(1,9% + 3dgt)
Bande passante		50Hz à 400Hz
Tension alternative		
Gammes		400V - 600V
Précision de base		±(1,2% + 3dgt)
Résolution		100mV, 1V
Bande passante		50Hz à 400Hz
Tension continue		
Gammes		400V - 600V
Précision de base		±(1,0% + 3dgt)
Résolution		100mV, 1V
Résistance		
Gammes		400 ohms
Précision de base		±(1,9% + 3dgt)
Test de continuité		
Fonctions		oui, buzzer pour R < 25 ohms
Fonctions		
		Hold
Spécifications générales		
Afficheur		Type LCD
Affichage		3 digits 3/4, 3999 points
Ouverture de mâchoires		25mm
Cadence de mesure		2 mesures/s
Température d'utilisation		0°C à 40°C
Température de stockage		-10°C à 60°C
Protection		électronique
Sécurité		600V - CAT III
Alimentation		2 piles 1,5V - AAA
Autonomie		500h typique (piles alcalines)
Dimensions		203 x 75 x 32mm
Masse		270g
Garantie		1 an

Livré avec : 1 jeu de cordons de sécurité, piles, manual, housse.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK312C F 00

Partenaire Distributeur



Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr