

SEFRAM 7310

Multimètre numérique 3200 points

Sefram
Sefram

Un multimètre d'usage général simple et robuste

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 600V AC et 600V DC
- Mesure des courants DC 300µA et 3000µA
- Mesure de résistance jusqu'à 30Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Gammes automatiques
- Test diode
- Afficheur avec bargraph 65 segments
- Fonctions: Hold



Sefram 7310

Caractéristiques électriques

Tensions continues	
Gammes	300mV à 600V (en 5 gammes)
Précision de base	±(0.5% + 2dgt)
Résolution	100µV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	3V à 600V (en 4 gammes)
Précision de base	±(1.5% + 6dgt)
Résolution	1mV à 1V
Bande passante	
	50Hz à 400Hz
Courants continus	
Gammes	300µA, 3000µA
Précision de base	±(1.0% + 2dgt)
Résolution	0.1µA à 1µA
Résistance	
Gammes	300 ohms à 30Mohms (en 6 gammes)
Précision de base	±(1.0% + 4dgt)
Tension en circuit ouvert	1.3V max
Test de continuité	oui, avec buzzer
Test diode	oui, sous 0.5mA typique
Fonctions	Hold

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 3200 points et bargraph 65 segments
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C (HR<70%)
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile et HR<80%)
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT II
Alimentation	2 piles 1.5V (LR03)
Autonomie	1000h typique (avec piles alcalines)
Dimensions	165 x 80 x 36mm
Masse	310g

Livré avec : un jeu de cordons de sécurité, piles installées et manuel.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7310F00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES

CE

32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn



0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

