

Sentinel X800 Rapid-Dose®

Désembouant rapide pour installations existantes

Pour éliminer les débris de corrosion et dépôts de boues en à peine 1 heure, il est indispensable de désembouer les installations existantes avec le Désembouant Rapide Sentinel X800 afin de restaurer une performance optimale de l'installation. Pour injecter le Désembouant Rapide Sentinel X800 dans une installation sans casser la pression, la meilleure méthode est d'utiliser l'aérosol Sentinel X100 Rapid-Dose®.

- **Technologie chimique incomparable réduit le temps de circulation à 1 heure avant rinçage**

Réduit donc le temps passé sur le chantier

- **Dissolution ciblée des débris de corrosion**

Restaure la circulation dans l'installation tout en réduisant les éventuelles pannes à venir et en prolongeant la durée de vie de l'installation

- **Fonctionnement à froid**

Convient pour les installations embouées sans possibilité de mise en chauffe

- **Injection en 30 secondes dans les installations sous pression**

Convient pour des désembouages à réaliser dans une même journée

Agréé par le Ministère de la Santé



Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



NETTOYER
AVEC LE
NETTOYANT
APPROPRIÉ



PROTÉGER
AVEC
L'INHIBITEUR
X100



PRÉSERVER
AVEC X100
QUICK TEST

Utilisation

Sentinel X800 intègre de puissants principes actifs de nettoyage pour les installations de chauffage central. En circulation, il élimine les dépôts d'oxydes de fer des échangeurs, radiateurs, planchers chauffants et tuyauteries après tout juste une heure de circulation, même à froid. Utilisé conjointement avec une pompe à désembouer telle que la JetFlush Rapid®, il offre des performances de nettoyage optimales. Grâce à sa formulation unique, Sentinel X800 agit comme un agent dispersant pénétrant, dans des conditions de pH neutre, afin d'éviter le recours aux acides traditionnels et les problèmes qui y sont associés. Sa formule contient également des agents assurant la protection des métaux contre la corrosion pendant la phase de nettoyage. Sentinel X800 est adapté à tous les types d'installations de chauffage, y compris celles comprenant des éléments en acier, aluminium, cuivre, fer, fonte, inox...

Dosage

Un aérosol de Sentinel X800 Rapid-Dose® traite une installation domestique jusqu'à 100L. Pour des installations plus importantes, ajouter les aérosols proportionnellement au volume d'eau. Le produit peut être injecté via le purgeur du radiateur ou la boucle de remplissage. La pression de l'installation doit être inférieure à 2,3 bars dans l'installation avant injection du produit. Ne jamais tenter d'injecter le produit dans un circuit chaud. Faire circuler Sentinel X800, de préférence à température normale de fonctionnement, avec toutes les vannes ouvertes pendant 1 heure ou jusqu'à restauration complète des performances de l'installation. Une fois l'installation nettoyée, vidanger et rincer minutieusement par TOUS les points de vidange, puis protéger avec l'Inhibiteur Sentinel X100 ou l'Antigel avec inhibiteurs Sentinel X500. Si nécessaire, il est possible d'injecter Sentinel X800 24 heures avant la procédure de désembouage.

Propriétés physiques

Aspect :	Solution jaune clair à ambre
Odeur :	Légère
Densité (25°C) :	1,2 g/ml
pH dans solution aqueuse (5%) :	6,4 (environ)
Point de congélation :	-16°C

Données de sécurité

Les informations suivantes garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la santé. Une fiche de données de sécurité complète est disponible sur demande.

Description	Désembouant rapide pour installations de chauffage central Solution aqueuse d'agents nettoyants et d'inhibiteurs de corrosion.		
Risques pour la santé	Provoque des irritations cutanées. Provoque une irritation sévère des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.		
Manipulation	Manipulation chimique normale. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. Conserver hors de portée des enfants et des animaux.		
Stockage	Entreposer dans un endroit frais et bien aéré. Récipient sous pression. Ne pas exposer aux rayons du soleil ni à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Ne pas fumer.		
Eclaboussures	Absorber avec un matériau inerte et jeter selon les réglementations en vigueur.		
Premiers secours	En cas de contact avec la peau :	Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement la zone exposée avec de l'eau.	
	En cas de contact avec les yeux :	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes. Consulter un médecin.	
	En cas d'ingestion :	Ne rien faire avaler à une victime inconsciente ou convulsive. NE PAS faire vomir ! Si la victime est pleinement consciente, diluer le contenu de son estomac avec 3-4 verres d'eau. Consulter un médecin.	
Divers	Ne pas utiliser dans les réseaux d'eau potable. Non inflammable.		

Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40
www.sentinelprotects.com



@SentinelHQ



SentinelCPM