

SHOWA 660

Enduction totale en PVC avec finition supplémentaire rugueuse en PVC sur toute la main, doublure en coton

POINTS FORTS

- Disponible en 3 longueurs, de 300mm à 360mm
- Gant doux et souple, absorbant la transpiration pour un meilleur confort
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche grâce au PVC, tout en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras
- Gant ultra-souple et étanche à finition rugueuse
- Forte résistance à l'abrasion (EN388 niveau 4)
- Doux et confortable, permet une bonne préhension des objets
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

CARACTÉRISTIQUES

- Une protection chimique indestructible
- Doublure : tricot en coton sans couture
- Enduction : PVC
- Préhension : rugueuse
- conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main



NORMES

EN388: 2003



4121

EN374-2: 2003



EN374-1: 2003



JKL

89/686/CEE



0120

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Chimique
Pétrochimique
Cimentation

DOUBLURE

Coton

ENDUCTION

PVC

PRÉHENSION

Rugueuse

COULEUR

bleu

LONGUEUR

300mm-340mm-360mm

TAILLES

8/M
9/L
10/XL
11/XXL

SHOWA

WTC - Tower D
Strawinskylaan 757
1077 XX Amsterdam
Netherlands

P: +31 (0) 88 004 2102
E: Info@SHOWAgroup.eu