

N° de référence : **1FK7042-2AF71-1RB1****Description**

Type de moteur	<b>1FK7</b>	Moteur synchrone
Hauteur d'axe	<b>042</b>	Hauteur d'axe 48
Chiffre identifiant	<b>2</b>	Compact
Mode de refroidissement	<b>A</b>	Refroidissement naturel
Vitesse assignée	<b>F</b>	3000 1/min
Tension du circuit intermédiaire	<b>7</b>	600 V
Forme de construction	<b>1</b>	IM B5
Technique de raccordement	<b>1</b>	Connecteur orientable
Système de mesure	<b>R</b>	Codeur absolu 20 bit Singleturn + 12 bit Multiturn, avec DRIVE-CLiQ
Mécanique	<b>B</b>	Arbre à clavette, tolérance de concentricité N, avec frein
Indice de protection/Peinture	<b>1</b>	IP65

**Caractéristiques techniques: 1FK7042-2AF71-1RB1**

<b>Données codeurs:</b>			
Type de codeur		<b>Codeur absolu 20 bit</b>	
Nombre de traits		<b>512</b>	
<b>Dimensions:</b>			
Hauteur d'axe	HA	<b>48</b>	mm
Arbre plein		<b>Ø 19</b>	mm
Centrage de la bride		<b>Ø 80</b>	mm
Exécution à bride		<b>Ø 100</b>	mm