

Fiche technique

3LD2050-0TK11



SENTRON, interrupteur-sectionneur 3LD, interrupteur général, 3 pôles, lu : 16A, puissance d'emploi / avec AC-23 A pour 400V : 7,5 kW, fixé à l'avant, commande par manette, noir, Fixation centrale 22,5mm de l'organe de commande

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	interrupteur-sectionneur
version du produit	interrupteur général
version de l'affichage pour affichage de position de commutation Mode manuel	1 ON - 0 OFF
type d'appareil	Fixation à l'avant
version de l'organe de commande	manette
couleur de l'organe de commande	noir
version de la poignée	Commande à manette, noire
version du mécanisme de commande commande motorisée	Non
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
taille de l'interrupteur-sectionneur	1
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	100 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	
• pour AC-23 A pour 690 V	6 000
fréquence de manœuvres max.	50 1/h
degré de pollution	3
Tension	
tension d'isolement valeur assignée	690 V
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
tension d'emploi	
• pour CA valeur assignée	690 V
fréquence de service valeur assignée	
• min.	50 Hz
• max.	60 Hz
Classe de protection	
degré de protection IP	IP65
degré de protection NEMA	1, 3R, 4X, 12
degré de protection IP face avant	IP65
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	0,5 W
Circuit principal	
courant d'emploi	
• pour AC-21 pour 690 V valeur assignée	16 A
• pour AC-21 A pour 240 V valeur assignée	16 A
• pour AC-21 A pour 400 V valeur assignée	16 A
• pour AC-21 A pour 440 V valeur assignée	16 A

• pour AC-23 A pour 400 V valeur assignée	16 A
puissance de service	
• pour AC-23 A pour 240 V valeur assignée	4 kW
• pour AC-23 A pour 400 V valeur assignée	8 kW
• pour AC-23 A pour 440 V valeur assignée	7,5 kW
• pour AC-23 A pour 690 V valeur assignée	8 kW
• pour AC-3 pour 240 V valeur assignée	3 kW
• pour AC-3 pour 400 V valeur assignée	6 kW
• pour AC-3 pour 690 V valeur assignée	5,5 kW
Circuit auxiliaire	
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
tension d'emploi des contacts auxiliaires pour CA max.	500 V
courant permanent du contact auxiliaire valeur assignée	10 A
tension d'isolement du bloc de contacts auxiliaires valeur assignée	500 V
Pertinence	
compatibilité d'utilisation interrupteur général	Oui
compatibilité d'utilisation interrupteur-sectionneur	Oui
compatibilité d'utilisation interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE	Non
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Oui
compatibilité d'utilisation interrupteur de maintenance/pour travaux	Oui
Détails sur le produit	
caractéristique produit verrouillable en position OFF	Oui
Accessoires	
extension produit en option	
• commande motorisée	Non
• déclencheur de tension	Non
nombre de contacts NF raccordables pour contacts auxiliaires rapportable max.	2
nombre de contacts NO raccordables pour contacts auxiliaires rapportable max.	2
nombre d'inverseurs raccordables pour contacts auxiliaires rapportable max.	0
nombre de cadenas max.	2
diamètre de l'anse des cadenas	4 ... 6 mm
Court-circuit	
courant de court-circuit conditionnel pour protection côté réseau	
• pour 690 V par fusible gG valeur assignée	50 kA
courant coupé limité interrupteur fermé	
• pour 240 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	3 kA
• pour 440 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	3 kA
• pour 690 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max. admissible	3 kA
valeur I₂t interrupteur fermé	
• pour 240 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	2,5 kA2.s
• pour 440 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	2,5 kA2.s
• pour 690 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	3 kA2.s
version de la cartouche-fusible	
• pour protection contre les courts-circuits du circuit principal nécessaire	fusible gL/gG: 20 A
• pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire	fusible gL/gG : 10 A
courant d'emploi du fusible amont valeur assignée	20 A
selon UL	
courant d'emploi pour CA selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur	16 A

nominale	
tension d'emploi pour CA pour 50/60 Hz selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur assignée	600 V
puissance active [hp] pour CA pour 480 V selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur assignée	7,5
puissance active [hp] pour CA pour 600 V selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur assignée	10
courant de courte durée admissible (SCCR) pour 600 V selon UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
courant permanent du fusible amont selon UL valeur assignée	50 A
type de fusible selon UL	RK5

Liens

numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable âme massive max.	
•	10
•	18
type de sections raccordables pour conducteurs Cu	
• âme massive	1x (1...6mm ²)
• âme souple avec embouts	1x (1...4mm ²)
• multibrin	1x (1..6mm ²)
type de sections raccordables pour contacts auxiliaires	
• âme massive	2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ²
• âme souple avec embouts	2x (0,75 ... 1,5 mm ²), 1x 2,5 mm ²
• multibrin	2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ²
version du raccordement électrique	
• pour circuit principal	borne à cage
• pour contacts auxiliaires	bornes de raccordement

Conception mécanique

hauteur	66 mm
largeur	49 mm
profondeur	113,5 mm
type d'appareil	montage fixe
type de fixation	Appareil encastrable, installation fixe
type de fixation	
• montage frontal avec fixation à 4 trous	Non
• montage frontal avec fixation centrale	Oui
• montage sur rail	Non
Poids net par UQ	190 g

Conditions environnementales

température ambiante en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
température ambiante à l'entreposage	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

Homologations Certificates

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Maritime application	other	Environment
--------------------------	----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3LD2050-0TK11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/p/3LD2050-0TK11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2050-0TK11

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





