

## Fiche technique

**3LD2164-1GP53**



SENTRON, interrupteur-sectionneur 3LD, interrupteur de coupure d'urgence, 3-pôles, Iu : 25A, Puissance de service / avec AC-23 A pour 400V : 9,5 kW, Boîtier en matière isolante pour presse-étoupe métrique, 1 NF, 1S, commande rotative, rouge/jaune

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	interrupteur-sectionneur
version du produit	interrupteur d'ARRÊT d'URGENCE
version de l'affichage pour affichage de position de commutation Mode manuel	1 ON - 0 OFF
type d'appareil	Coffret en matériau isolant pour presse étoupe métrique
version de l'organe de commande	Poignée pivotante courte
couleur de l'organe de commande	rouge
version de la poignée	Commande rotative, rouge/jaune
version du mécanisme de commande commande motorisée	Non
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
nombre de pôles remarque	N
taille de l'interrupteur-sectionneur	2
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	100 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	
• pour AC-23 A pour 690 V	6 000
fréquence de manœuvres max.	50 1/h
degré de pollution	3
Tension	
tension d'isolation valeur assignée	690 V
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
tension d'emploi	
• pour CA valeur assignée	690 V
fréquence de service valeur assignée	
• min.	50 Hz
• max.	60 Hz
Classe de protection	
degré de protection IP	IP65
degré de protection NEMA	1, 4X, 12
degré de protection IP face avant	IP65
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	1,1 W
Circuit principal	
courant d'emploi	
• pour AC-21 pour 690 V valeur assignée	25 A
• pour AC-21 A pour 240 V valeur assignée	25 A
• pour AC-21 A pour 400 V valeur assignée	25 A

• pour AC-21 A pour 440 V valeur assignée	25 A
• pour AC-23 A pour 400 V valeur assignée	20 A
<b>puissance de service</b>	
• pour AC-23 A pour 240 V valeur assignée	5 kW
• pour AC-23 A pour 400 V valeur assignée	10 kW
• pour AC-23 A pour 440 V valeur assignée	9,5 kW
• pour AC-23 A pour 690 V valeur assignée	10 kW
• pour AC-3 pour 240 V valeur assignée	4 kW
• pour AC-3 pour 400 V valeur assignée	8 kW
• pour AC-3 pour 690 V valeur assignée	7,5 kW
<b>Circuit auxiliaire</b>	
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
<b>nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires</b>	1
<b>nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires</b>	1
<b>tension d'emploi des contacts auxiliaires pour CA max.</b>	500 V
<b>courant permanent du contact auxiliaire valeur assignée</b>	10 A
tension d'isolement du bloc de contacts auxiliaires valeur assignée	500 V
<b>Pertinence</b>	
<b>compatibilité d'utilisation interrupteur général</b>	Oui
<b>compatibilité d'utilisation interrupteur-sectionneur</b>	Oui
<b>compatibilité d'utilisation interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE</b>	Oui
<b>compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité</b>	Oui
<b>compatibilité d'utilisation interrupteur de maintenance/pour travaux</b>	Oui
<b>Détails sur le produit</b>	
<b>caractéristique produit verrouillable en position OFF</b>	Oui
<b>Accessoires</b>	
<b>extension produit en option</b>	
• commande motorisée	Non
• déclencheur de tension	Non
<b>nombre de contacts NF raccordables pour contacts auxiliaires rapportable max.</b>	2
<b>nombre de contacts NO raccordables pour contacts auxiliaires rapportable max.</b>	3
<b>nombre d'inverseurs raccordables pour contacts auxiliaires rapportable max.</b>	0
<b>nombre de cadenas max.</b>	3
<b>diamètre de l'anse des cadenas</b>	4 ... 8 mm
<b>Court-circuit</b>	
<b>courant de court-circuit conditionnel pour protection côté réseau</b>	
• pour 690 V par fusible gG valeur assignée	50 kA
<b>courant coupé limité interrupteur fermé</b>	
• pour 240 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	3,5 kA
• pour 440 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	3,5 kA
• pour 690 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max. admissible	4 kA
<b>valeur I<sub>2t</sub> interrupteur fermé</b>	
• pour 240 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	4 kA2.s
• pour 440 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	4 kA2.s
• pour 690 V pour combinaison interrupteur + fusible gG max.	4 kA2.s
<b>version de la cartouche-fusible</b>	
• pour protection contre les courts-circuits du circuit principal nécessaire	fusible gL/gG: 25 A
• pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire	fusible gL/gG : 10 A
<b>courant d'emploi du fusible amont valeur assignée</b>	25 A
<b>selon UL</b>	

courant d'emploi pour CA selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur nominale	25 A
tension d'emploi pour CA pour 50/60 Hz selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur assignée	600 V
puissance active [hp] pour CA pour 480 V selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur assignée	10
puissance active [hp] pour CA pour 600 V selon UL 508/UL 60947-4-1 valeur assignée	15
courant de courte durée admissible (SCCR) pour 600 V selon UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
courant permanent du fusible amont selon UL valeur assignée	50 A
type de fusible selon UL	RK5

#### Liens

numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable âme massive max.	
•	8
•	14

type de sections raccordables pour conducteurs Cu	
• âme massive	1x (1,5...16mm <sup>2</sup> )
• âme souple avec embouts	1x (1,5...10mm <sup>2</sup> )
• multibrin	1x (1,5...16mm <sup>2</sup> )

type de sections raccordables pour contacts auxiliaires	
• âme massive	contact auxiliaire latéral 2x (0,75 ... 2,5mm <sup>2</sup> ), 1x 4mm <sup>2</sup> ; contact auxiliaire en face avant 1x (0,75 ... 2,5mm <sup>2</sup> )
• âme souple avec embouts	contact auxiliaire latéral 2x (0,75 ... 1,5mm <sup>2</sup> ), 1x 2,5mm <sup>2</sup> ; contact auxiliaire en face avant 1x 2,5mm <sup>2</sup>
• multibrin	contact auxiliaire latéral 2x (0,75 ... 2,5mm <sup>2</sup> ), 1x 4mm <sup>2</sup> ; contact auxiliaire en face avant 1x (0,75 ... 2,5mm <sup>2</sup> )

version du raccordement électrique	
• pour circuit principal	borne à cage
• pour contacts auxiliaires	bornes de raccordement

#### Conception mécanique

hauteur	152 mm
largeur	100 mm
profondeur	117 mm
type d'appareil	montage fixe
type de fixation	Appareillage complet dans le boîtier
type de fixation	
• montage frontal avec fixation à 4 trous	Non
• montage frontal avec fixation centrale	Oui
• montage sur rail	Non
Poids net par UQ	419 g

#### Conditions environnementales

température ambiante en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
température ambiante à l'entreposage	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

#### Homologations Certificats

General Product Approval	
--------------------------	--



Miscellaneous



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

**Autres informations**

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3LD2164-1GP53>

Service&amp;Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3LD2164-1GP53>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2164-1GP53](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2164-1GP53)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



