



SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 40A, gG, CA non : 500 V

Figure à titre d'exemple

Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique	
Caractéristiques techniques générales		
classe de service de la cartouche-fusible	gG	
type de tension de la tension d'emploi	AC	
tension d'alimentation pour CC	250 V	
Dissipation		
puissance dissipée [W]	4,5 W	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	5 W	
Circuit principal		
courant d'emploi valeur nominale	40 A	
Détails sur le produit		
constituant du produit détecteur de choc	Non	
Conception mécanique		
position de montage	Indifférent, de préférence vertical	
Poids net par UQ	21 g	
Homologations Certificats		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW6117-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW6117-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6117-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

11/04/2025 

