



SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 1 pôle, In : 32 A, CA non : 690 V CC, Signalisation par LED

Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	Supports pour fusibles cylindriques	
version du produit	LED de signalisation	
Caractéristiques techniques générales		
nombre de pôles	1	
taille du cartouche-fusible	10x38 mm	
Tension d'alimentation		
tension d'emploi		
• pour CA valeur assignée	690 V	
degré de protection IP	IP20	
Conception mécanique		
hauteur	81 mm	
largeur	18 mm	
profondeur	64 mm	
Poids net par UQ	0,065 kg	
Certificats		
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	Contrôleur	
Homologations Certificats		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (système de commande en ligne)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7014>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7014>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7014


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

11/04/2025 

