



SETRON, Support pour fusible cylindrique, 22x58 mm, 3 pôles, In : 100 A, CA
non : 690 V CC, Signalisation par LED

Version			
nom de marque produit		SETRON	
désignation du produit		Supports pour fusibles cylindriques	
version du produit		LED de signalisation	
Caractéristiques techniques générales			
nombre de pôles		3	
taille du cartouche-fusible		22x58 mm	
Tension d'alimentation			
tension d'emploi		690 V	
● pour CA valeur assignée			
degré de protection IP		IP20	
Conception mécanique			
hauteur		117 mm	
largeur		108 mm	
profondeur		70 mm	
Poids net par UQ		520 g	
Certificats			
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009		Contrôleur	
Homologations Certificats			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (système de commande en ligne)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7232>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7232>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7232


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

11/04/2025 [↗](#)

