



SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 32 A, aM, CA non : 400 V

Figure à titre d'exemple

Version		
nom de marque produit		SENTRON
désignation du produit		Cartouche fusible cylindrique
Caractéristiques techniques générales		
classe de service de la cartouche-fusible		aM
type de tension de la tension d'emploi		AC
tension d'alimentation pour CC		250 V
Dissipation		
puissance dissipée [W]		1,8 W
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle		2 W
Circuit principal		
courant d'emploi valeur nominale		32 A
Détails sur le produit		
constituant du produit détecteur de choc		Non
Conception mécanique		
position de montage		Indifférent, de préférence vertical
Poids net par UQ		8 g
Homologations Certificats		
General Product Approval		other
		Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations	
Informations sur l'emballage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)	https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW8012-1
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW8012-1
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)	http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8012-1
CAX-Online-Generator	http://www.siemens.com/cax
Tender specifications	http://www.siemens.com/specifications

dernière modification :

11/04/2025 

