



Base-Unit (BU30-MS4) pour départ moteur ET 200SP sans alimentation

nom de marque produit	SIMATIC
catégorie du produit	Accessoires
désignation du produit	BaseUnit
version du produit	Sans alimentation
désignation type de produit	ET 200SP
description du produit	pour e-Starters et départs moteurs
Caractéristiques techniques générales	
tension d'isolement valeur assignée	500 V
degré de pollution	2
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
tension max. admissible pour séparation de protection entre circuit principal et circuit auxiliaire	500 V
tenue aux chocs	6g / 11 ms
tenue aux vibrations	15 mm jusqu'à 6 Hz, 2g jusqu'à 500 Hz
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	Q
Directive RoHS (date)	04/15/2016
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Poids	0,22 kg
Sécurité électrique	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts
Circuit principal	
nombre de pôles pour circuit principal	3
type de tension de la tension d'emploi	AC
tension d'emploi valeur assignée max.	500 V
courant d'emploi pour CA pour 400 V valeur assignée	32 A; Déclassement : voir manuel
Entrées/ Sorties	
nombre d'entrées TOR	0
Tension d'alimentation	
type de tension de la tension d'alimentation	CC
tension d'alimentation 1 pour CC valeur assignée - min. admissible - max. admissible	24 V 20,4 V 28,8 V
courant permanent admissible max.	7 A
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	vertical, horizontal
type de fixation	rail DIN symétrique
hauteur	215 mm
largeur	30 mm
profondeur	75 mm

distance à respecter lors du montage en série					
• vers le haut • vers le bas	50 mm 50 mm				
Conditions ambiantes					
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.	4 000 m; Voir le manuel pour le déclassement				
température ambiante • en service • à l'entreposage • pendant le transport	-25 ... +60 °C; Voir le manuel pour le déclassement -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C				
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3K6 (pas de formation de glace, pas de condensation), 3C3 (pas de brouillard salin), 3S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite)				
humidité relative en service	10 ... 95 %				
pression atmosphérique selon SN 31205	900 ... 1 060 hPa				
Raccordements/ Bornes					
version du raccordement électrique • pour circuit principal • pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement par bornes à ressort (Push-in) raccordement par bornes à ressort (Push-in)				
type de la borne de raccordement	Borne à ressort (push in)				
type de sections raccordables pour départ côté charge • âme massive • âme souple sans traitement de l'embout • âme souple avec embouts	1x 0,5 ... 2,5 mm² 1x 0,5 ... 2,5 mm² 1x 0,5 ... 2,5 mm²				
type de sections raccordables pour câbles AWG pour départ côté charge	1x 20 ... 12				
forme de la tête de tournevis	Fente				
dimension de la tête de tournevis	Tournevis normalisé 0,6 mm x 3,5 mm				
Homologations Certificats					
General Product Approval	EMV	Test Certificates			
					Type Test Certificates/Test Report
Maritime application		other	Environment		
				Confirmation	
Environment					
Environmental Confirmations					
Autres informations					
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875					
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012					
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/ic10					
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1908-0AP00-0DP0					
Générateur CAX en ligne http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1908-0AP00-0DP0					
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1908-0AP00-0DP0					
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-0AP00-0DP0&lang=en					



