


Câble AS-i, profilé jaune, caoutchouc 2x 1,5 mm², 100 m comprenant un câble de 100 m



Caractéristiques techniques générales	
version du produit	câble profilé certificat AS-Interface
Couleur	jaune (AS-Interface)
Matériau	caoutchouc
Quantité	rouleau 100 m
Caractéristiques mécaniques	
Sans émission de silicone	oui
rayon de courbure	
• pour câble posé pour demeure min. admissible	12 mm
• pour câble en mouvement min. admissible	24 mm
Sans halogènes	oui
Flexibilité	très bonne
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions
Couleurs d'âmes	brun, bleu
Conditions ambiantes	
Comportement au feu	inflammable
résistance aux huiles	résistance limitée
Ozone et résistance aux intempéries	résistance restreinte
Temperaturbereich	
• repos	-40 ... +85 °C
• en mouvement	-25 ... +85 °C
Certificats/ homologations	
General Product Approval	other
Environment	



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9010-0AA00	
Générateur CAX en ligne	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9010-0AA00	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9010-0AA00	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)	

dernière modification :

01/04/2025 