



interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm, raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5), 1 NO / 1 NF, contacts à action brusque (amovibles), poussoir à calotte sphérique forme B

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Interrupteur de position mécanique
désignation type de produit	3SE5
numéro d'article du fabricant	
- des contacts fournis - du boîtier vide fourni avec couvercle	3SE5000-OCA00 3SE5232-0AC05
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Oui
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Oui
tension d'isolement valeur assignée	400 V
degré de pollution	classe 3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
degré de protection IP	IP65
tenue aux chocs	
selon IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
tenue aux vibrations	
selon IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	15 000 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) pour AC-15 pour 230 V typique	100 000
courant thermique	10 A
matériau du boîtier de la tête de commande	plastique
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	B
courant permanent du disjoncteur caractéristique C	1 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche DIAZED à action rapide	10 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche-fusible DIAZED gG	6 A
principe actif	mécanique
précision de répétabilité	0,05 mm
Directive RoHS (date)	07/01/2006
SVHC substance name	Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) - 96-45-7
Poids	0,069 kg
force d'actionnement minimale dans le sens d'actionnement	20 N
longueur du capteur	75,7 mm
largeur du capteur	31 mm
Conditions ambiantes	
température ambiante	
- en service - à l'entreposage	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
catégorie de protection contre l'explosion pour poussières	Sans
Circuit principal	

version du contact	mécanique
fréquence de service valeur assignée	50 ... 60 Hz
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	1
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
courant d'emploi pour AC-15 - pour 24 V valeur assignée - pour 120 V valeur assignée - pour 240 V valeur assignée - pour 400 V valeur assignée	6 A 6 A 6 A 4 A
courant d'emploi pour DC-13 - pour 24 V valeur assignée - pour 125 V valeur assignée - pour 250 V valeur assignée - pour 400 V valeur assignée	3 A 0,55 A 0,27 A 0,12 A

Boîtier	
forme du boîtier	carré, étroit
matériau du boîtier	matière plastique
revêtement du boîtier	autre
version du boîtier selon la norme	Oui

Tête de commande	
version de l'organe de commande	Poussoir à calotte sphérique, plastique
désignation normalisée de la tête de commutateur	EN 50047, forme B
forme de la tête de commande	bombage
version de la fonction de commutation	contact positif d'ouverture NF
principe de commutation	contacts à action brusque
nombre de contacts de sécurité	1
version de l'entrée de câbles	1x (M20 x 1,5)

Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par vis

Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique	borne à vis
type de sections raccordables - âme massive - âme souple avec embouts - pour câbles AWG âme massive - pour câbles AWG multibrin	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
version de l'interface pour une communication de sécurité	Sans

Communication/ Protocole	
version de l'interface	Sans

Homologations Certificats	
General Product Approval	



[KC](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE5232-0CC05>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5232-0CC05>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE5232-0CC05>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5232-0CC05&lang=en



