

AVERTISSEUR SONORE, COMPACT, 22MM, ROND, METAL,
NOIR, SON CONTINU 2,4KHZ, IP40, PRESS. ACC.min. 95 db./10
cm, AVEC SUPPORT, TENSION SERVICE AC 230V, BORNES A
VIS



Figure à titre d'exemple

Nom de marque produit	SIRIUS ACT
Désignation du produit	Avertisseur sonore
Désignation type de produit	3SU1
Numéro d'article du fabricant	
• du support fourni	3SU1550-0AA10-0AA0
Boîtier	
Nombre d'emplacements	1
Organe de commande	
Couleur	
• de l'organe de commande	noir
Matériau de l'organe de commande	matière plastique
Forme de l'organe de commande	rond
Diamètre extérieur de l'organe de commande	29,5 mm
Collerette	
Constituant du produit collerette	Non
Support	

Matériau du support	Métal
Caractéristiques techniques générales	
Tension d'isolement	
• Valeur assignée	320 V
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée	4 kV
Indice de protection IP	IP40
• de la borne de raccordement	IP20
Degré de protection NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Tenue aux vibrations	
• selon CEI 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
Codage d'identification des matériels électriques	
• selon EN 61346-2	P
• selon EN 81346-2	P
Circuit principal	
Tension d'emploi	
• pour CA	
— pour 50 Hz Valeur assignée	230 ... 230 V
— pour 60 Hz Valeur assignée	230 ... 230 V
Tolérance positive relative de la tension d'emploi	20 %
Tolérance négative relative de la tension d'emploi	20 %
Raccordements/Bornes	
Type du raccordement électrique	raccordement à vis
Type de sections de câble raccordables	
• âme massive avec embouts	2x (0,5 ... 0,75 mm²)
• âme massive sans traitement de l'embout	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
• âme souple avec embouts	2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• âme souple sans traitement de l'embout	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
• pour câbles AWG	2x (18 ... 14)
Couple de serrage des vis du support	1 ... 1,2 N·m
Couple de serrage	
• pour raccordement par vis	0,8 ... 1 N·m
Conditions ambiantes	
Température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Catégorie d'environnement en service selon CEI 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service pour tous les appareils montés derrière le panneau frontal)
Montage/ fixation/ dimensions	
Mode de fixation	fixation frontale

Hauteur	40 mm
Largeur	30 mm
Forme de la découpe	rond
Diamètre de montage	22,3 mm
Tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
Hauteur de montage	11,4 mm
Largeur de montage	29,5 mm
Profondeur	49,6 mm

Certificats/homologations

Test Certificates

[Werksbescheinigungen](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1250-6KF10-1AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1250-6KF10-1AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1250-6KF10-1AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1250-6KF10-1AA0&lang=en



dernière modification :

01-05-2017