

Câble plat, 7 fils, longueur 10 m



nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Câble plat
version du produit	7 conducteurs, longueur 10 m
désignation type de produit	3SU1
Caractéristiques techniques générales	
Directive RoHS (date)	12/19/2016
Poids	120 g
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• pendant l'entreposage et le transport	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	0,787 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,566 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	0,235 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,015 kg
Accessoires	
matériau de l'accessoire	Plastique
couleur de l'accessoire	gris
Homologations Certificats	
General Product Approval	
Test Certificates	
Maritime application	



[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

Maritime application	other	Environment
		
	Confirmation	
		

Environment
Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0KP80-0AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0KP80-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1900-0KP80-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0KP80-0AA0&lang=en

dernière modification :

02/04/2025 