



dispositif de protection différentielle RCD520B Basic RCD type B ou B+ monté en bas courant assigné de défaut 0,03...5 A TV réglable 0...10000 ms 4 pôles, In=160 A Ue=127-690 V accessoires pour : 3VA11

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	bloc de protection différentiel type B et B+
accessoires	bloc de protection différentiel type B et B+
Caractéristiques techniques générales	
type de fixation	fixation par vis
nombre de pôles	4
degré de protection IP / face avant	IP40
Tension	
tension d'alimentation / pour CA	
• min.	127 V
• max.	690 V
Électricité	
courant d'emploi / pour CA / valeur assignée	160 A
valeur de réponse / du courant différentiel résiduel	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Conception mécanique	
fonction produit / communication avec appareil à courant différentiel résiduel	Non
• fonction produit / intégré / gestion des alarmes	Oui
• fonction produit / intégré / gestion des alarmes	Message de pré-alarme 30 %
• fonction produit / déclenchement à distance	Non
• caractéristique produit / plombable	Oui
• fonction produit / caractéristique de déclenchement sélectionnable	Oui
• fonction produit / RCD ou mode surveillance sélectionnable	Oui
position / de l'alimentation / sur le bloc RCD	en haut ou en bas
version du raccordement électrique / pour circuit principal	raccordement par barre
valeurs de réglage / du temps limite de non-déclenchement	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
type d'indicateur de déclenchement / électrique	Oui
type d'indicateur de déclenchement / communication	Non
puissance dissipée [W] / max.	7,6 W
fréquence de service / valeur assignée / max.	60 Hz
fréquence / du courant de défaut	
• min.	0 Hz
• max.	100 000 Hz
hauteur	100 mm
largeur	101,6 mm
profondeur	70 mm
poids net	710 g

température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Certificats

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods
-----	-------------------	----------------------	-------	-----------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL21>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9114-0RL21>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



