



Bloc de distribution 1 pôle, 125A, 690V entrée : 1x 10-35+1x 6-16mm<sup>2</sup> sortie : 6x 2,5-16mm<sup>2</sup> pour montage sur rail DIN

| Version                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| nom de marque produit                                             | SETRON               |
| désignation du produit                                            | Bloc de distribution |
| version du bloc de jonction pontage interne des niveaux de bornes | Oui                  |
| tension d'emploi valeur assignée                                  | 600 V                |
| Circuit principal                                                 |                      |
| courant d'emploi valeur assignée                                  | 125 A                |
| Apparence                                                         |                      |
| couleur                                                           | gris                 |
| Nombre                                                            |                      |
| nombre de niveaux de bornes                                       | 1                    |
| nombre de points de serrage par niveau de serrage                 | 7                    |
| Liens                                                             |                      |
| section de conducteur raccordable âme massive                     |                      |
| • min.                                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| • max.                                                            | 35 mm <sup>2</sup>   |
| section de conducteur raccordable multibrin                       |                      |
| • min.                                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| • max.                                                            | 25 mm <sup>2</sup>   |
| section de conducteur raccordable âme souple                      |                      |
| • avec embouts min.                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| • avec embouts max.                                               | 35 mm <sup>2</sup>   |
| version du raccordement 1                                         | raccordement à vis   |
| version du raccordement 2                                         | raccordement à vis   |
| position de la borne de raccordement                              | latéral              |
| Conception mécanique                                              |                      |
| hauteur                                                           | 43 mm                |
| longueur                                                          | 74 mm                |
| type de fixation                                                  | rail DIN symétrique  |
| Poids net par UQ                                                  | 144 g                |
| matériau de l'isolant                                             | autres               |
| Conditions environnementales                                      |                      |
| température ambiante en service                                   |                      |
| • min.                                                            | -25 °C               |
| • max.                                                            | 70 °C                |
| Homologations Certificats                                         |                      |
| General Product Approval                                          | other                |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST2505>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST2505>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST2505](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2505)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





