

ADAPTATEUR COUDE A 90 DEG.,1:1, MALE, FEMELLE, 9 PTS, A VISER AVEC INTERFACE RS485/422 OU INTERFACE RS232



Désignation du type de produit	
Type de configuration/Fixation	
Montage mural/direct possible	Qui; vissable sur IHM
Interfaces	
Nombre de broches côté IHM	9; mâle
Nombre de broches côté périphérique	9; femelle
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Qui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-20 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	95 %

Mécanique/Matériau	
Type de vis	
<ul style="list-style-type: none"> • plate 	Qui; Page HMI
Type de boîtier (face avant)	
<ul style="list-style-type: none"> • Fonte d'alu 	Qui
Dimensions	
Largeur	31 mm
Hauteur	25 mm
Épaisseur	25 mm
Poids	
Poids sans emballage	34 g
Livraison	
Quantité livrée, en pièces	1
Autres	
Remarque:	convient à toutes les interfaces correspondantes
Utilisable sur les produits suivants	
<ul style="list-style-type: none"> • Produit 1 • Produit 2 • Produit 3 • Produit 4 • Produit 5 • Produit 6 • Produit 7 • Produit 8 • Produit 9 • Produit 10 • Produit 11 • Produit 12 • Produit 13 • Produit 14 • Produit 15 	<p>6AV6642-0*</p> <p>6AV6542-0*</p> <p>6AV6545-0*</p> <p>6AV6644-*</p> <p>6AV6545-8*</p> <p>6AV6640-0C*</p> <p>6AV6643-7BA00-*</p> <p>6AV6643-7CD00-*</p> <p>6AV6643-7DD00-*</p> <p>6av2124-0*</p> <p>6av2124-1*</p> <p>6AV2124-2*</p> <p>6AV6647-0*</p> <p>6AV6643-8*</p> <p>6AV2123-2*</p>
dernière modification :	20.07.2015