

afficheur de texte LOGO! TDE, 6 lignes, 3 couleurs d'arrière-plan, 2 ports Ethernet, pour LOGO! 8



Figure à titre d'exemple

Informations générales	
Désignation du type de produit	Afficheur de texte
Compatibilité d'utilisation	A partir de LOGO! 8
Ecran	
Technologie de l'écran	FSTN
Affichage de lignes	
• Nombre de lignes	6
• Nombre de caractères par ligne	20
Rétroéclairage	
• Type de rétroéclairage	LED
Organes de commande	
Polices de clavier	
• Touches système	Oui
— Nombre de touches système configurables	0
• Pavé alphanumérique	Non
Type de configuration/Fixation	
Montage mural/direct	Non
Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	CA/CC
Valeur nominale (CC)	12 V; 12/24 V CC, 24 V CA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	1,8 W; Sous 24 V CC
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Fonctions de diagnostic	Non
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP65
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
Homologation UL	Oui
Homologation FM	Oui
Homologation KC	Oui
Empreinte environnementale	
• déclaration environnementale de produit	Oui
Potentiel d'effet de serre	
— potentiel d'effet de serre, (total) [eq CO2]	43 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant la fabrication) [eq CO2]	8,5 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant l'exploitation) [eq CO2]	34,5 kg

— potentiel d'effet de serre, (après la fin du cycle de vie) [eq CO2]	-0,065 kg
Agrément pour constructions navales	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Oui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	-20 °C; Sans condensation
• max.	55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
• Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation	Tmin ... Tmax pour 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
configuration / titre	
Logiciel de configuration	
• Outil de configuration	LOGO! Soft Comfort V8
Accessoires	
fait partie du produit	LOGO!
Mécanique/Matériau	
Exécution du boîtier	matière plastique
Dimensions	
Largeur	128,2 mm
Hauteur	86 mm
Profondeur	38,7 mm
Profondeur	38,7 mm
Poids	
Poids approx.	220 g
Livraison	
Quantité livrée, en pièces	1
Classifications	

	Version	Classification
eClass	14	27-33-02-03
eClass	12	27-33-02-03
eClass	9.1	27-33-02-03
eClass	9	27-33-02-03
eClass	8	27-24-23-04
eClass	7.1	27-24-23-04
eClass	6	27-24-23-04
ETIM	10	EC001426
ETIM	9	EC001426
ETIM	8	EC001426
ETIM	7	EC001426
IDEA	4	6679
UNSPSC	15	43-21-19-06

Homologations / Certificats	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



[Metrological Approval](#)

General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations
--------------------------	-----	--------------------------------



[KC](#)



[FM](#)

[FM](#)

Maritime application



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)

[CCS \(China Classification Society\)](#)

Maritime application

Environment



dernière modification :

02/07/2025