



LOGO! Contact 230 module de commutation pour commutation directe de consommateurs ohmiques jusqu'à 20A et moteurs jusqu'à 4kW, 230V CA, 3 contacts à fermeture +1 contact à ouverture EAN: 4025515050759

Tension d'alimentation																																											
Valeur nominale (CA)	Oui																																										
<ul style="list-style-type: none"> • 230 V CA 																																											
Fréquence réseau																																											
<ul style="list-style-type: none"> • Plage admissible, limite inférieure • Plage admissible, limite supérieure 	47 Hz 63 Hz																																										
Normes, homologations, certificats																																											
Marquage CE	Oui																																										
Conditions ambiantes																																											
Température ambiante en service																																											
<ul style="list-style-type: none"> • mini • max. 	-25 °C 55 °C																																										
Dimensions																																											
Largeur	36 mm																																										
Hauteur	72 mm																																										
Profondeur	55 mm																																										
Poids																																											
Poids approx.	160 g																																										
Classifications																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Version</th> <th>Classification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eClass</td> <td>14</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>eClass</td> <td>12</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>eClass</td> <td>9.1</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>eClass</td> <td>9</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>eClass</td> <td>8</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>eClass</td> <td>7.1</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>eClass</td> <td>6</td> <td>27-24-22-16</td> </tr> <tr> <td>ETIM</td> <td>10</td> <td>EC001417</td> </tr> <tr> <td>ETIM</td> <td>9</td> <td>EC001417</td> </tr> <tr> <td>ETIM</td> <td>8</td> <td>EC001417</td> </tr> <tr> <td>ETIM</td> <td>7</td> <td>EC001417</td> </tr> <tr> <td>IDEA</td> <td>4</td> <td>3565</td> </tr> <tr> <td>UNSPSC</td> <td>15</td> <td>32-15-17-05</td> </tr> </tbody> </table>		Version	Classification	eClass	14	27-24-22-16	eClass	12	27-24-22-16	eClass	9.1	27-24-22-16	eClass	9	27-24-22-16	eClass	8	27-24-22-16	eClass	7.1	27-24-22-16	eClass	6	27-24-22-16	ETIM	10	EC001417	ETIM	9	EC001417	ETIM	8	EC001417	ETIM	7	EC001417	IDEA	4	3565	UNSPSC	15	32-15-17-05
	Version	Classification																																									
eClass	14	27-24-22-16																																									
eClass	12	27-24-22-16																																									
eClass	9.1	27-24-22-16																																									
eClass	9	27-24-22-16																																									
eClass	8	27-24-22-16																																									
eClass	7.1	27-24-22-16																																									
eClass	6	27-24-22-16																																									
ETIM	10	EC001417																																									
ETIM	9	EC001417																																									
ETIM	8	EC001417																																									
ETIM	7	EC001417																																									
IDEA	4	3565																																									
UNSPSC	15	32-15-17-05																																									
Homologations / Certificats																																											
General Product Approval	Maritime application other																																										

[KC](#)



[Confirmation](#)

dernière modification :

22/05/2024 