



SITOP PSU6200/1AC/24VDC/1.3A

SITOP PSU6200 24 V/1,3 A alimentation stabilisée entrée : 120 - 240 V AC (DC 120 - 240 V) sortie : DC 24 V/1,3 A

entrée	
forme du réseau électrique	Monophasée CA ou CC
tension d'alimentation pour CA	
• valeur nominale min.	120 V
• valeur nominale max.	240 V
• valeur initiale	85 V
• valeur finale	264 V
tension d'alimentation pour CC	120 ... 240 V
tension d'entrée pour CC	110 ... 275 V
entrée à large plage	Oui
capacité de surcharge en cas de surtension	300 V CA pour 30 s
temps de maintien à la valeur nominale du courant de sortie en cas de coupure de courant min.	150 ms
condition de service du temps de maintien	sous Ue = 240 V
fréquence réseau	50/60 Hz
fréquence réseau	47 ... 63 Hz
courant d'entrée	
• pour tension d'entrée nominale de 120 V	0,6 A
• pour tension d'entrée nominale de 240 V	0,3 A
limitation de courant du courant d'appel pour 25 °C max.	32 A
version de la protection	3,15 A
version de la protection sur le câble d'alimentation réseau	disjoncteur modulaire à partir de 4 A caractéristique C/6 A caractéristique B à 16 A caractéristique C ou disjoncteur 3RV2011-1EA10 (réglage 4 A) ou 3RV2711-1ED10 (UL 489)
sortie	
allure de la courbe de la tension sur la sortie	Tension continue stabilisée, flottante
nombre de sorties	1
tension de sortie pour CC valeur nominale	24 V
tension de sortie	
• sur la sortie 1 pour CC valeur nominale	24 V
tension de sortie réglable	Oui; via potentiomètre
tension de sortie réglable	22,2 ... 26,4 V; max. 31,2 W
tolérance globale relative de la tension	3 %
précision relative de réglage de la tension de sortie	
• en cas de fluctuations lentes de la tension d'entrée	0,1 %
• en cas de fluctuations lentes de la charge ohmique	0,1 %
ondulation résiduelle	
• max.	30 mV
• typique	20 mV
pointe de tension	
• max.	30 mV

• typique	20 mV
version de l'affichage pour service normal	LED verte pour 24 V O.K.
comportement de la tension de sortie à la fermeture	Dépassement de U _a env. 3 %
retard de réponse max.	1 s
temps de montée de la tension de la tension de sortie	
• typique	50 ms
courant de sortie	
• valeur nominale	1,3 A
• plage assignée	0 ... 1,3 A; +60 ... +70 °C: Derating 2,5%/K
puissance active fournie typique	31,2 W
courant de surcharge de courte durée	
• en court-circuit au démarrage typique	1,3 A
• en court-circuit pendant le fonctionnement typique	1,3 A
montage en parallèle des matériels	Non
rendement	
rendement [%]	86,3 %
puissance dissipée [W]	
• pour tension de sortie nominale à la valeur nominale du courant de sortie typique	5 W
• en fonctionnement à vide max.	0,8 W
régulation	
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 10/90/10 % typique	2 %
temps de régulation typique	
• pour une variation de charge de 10 vers 90 % typique	0,5 ms
• pour une variation de charge de 90 vers 10 % typique	0,5 ms
• max.	1 ms
protection et surveillance	
version de la protection contre les surtensions	< 32 V
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits	Oui
version de la protection contre les courts-circuits	Coupure et tentatives de redémarrage périodiques
• typique	1,6 A
sécurité	
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie	Oui
séparation galvanique	tension de sortie ES1 U _a selon EN 62368-1
classe de protection du matériel	Classe I
courant de fuite	
• max.	3,5 mA
degré de protection IP	IP20
CEM	
norme	
• pour niveau d'émission	EN 55022 classe B
• pour limitation des harmoniques du réseau	EN 61000-3-2
• pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-2
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• marquage CE	Oui
• homologation UL	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• homologation CSA	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• marquage UKCA	Oui
• homologation EAC	Oui
• Regulatory Compliance Mark (RCM)	Oui
• NEC classe 2	Oui; selon UL1310, File E151273
• SEMI F47	Oui
type de certification	
• BIS	Oui; R-41183539
• certificat CB	Oui
normes, spécifications, homologations environnements dangereux	
certificat d'aptitude	

• IECEx • ATEX • homologation ULhazloc • cCSAus, Class 1, Division 2 • homologation FM	Non Non Non Non Non
normes, spécifications, homologations classification des navires	
homologation pour navires	Oui
Société de classification des navires	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Lloyds Register of Shipping (LRS)	Oui Non Oui Non
normes, spécifications, homologations déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total • pendant la fabrication • en service • selon End of Life	140,9 kg 5,2 kg 135,6 kg 0,15 kg
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service • pendant le transport • à l'entreposage	-25 ... +70 °C; en convection naturelle (propre) -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
catégorie d'environnement selon IEC 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation
connectique	
version du raccordement électrique	Bornes push-in
• sur l'entrée • sur la sortie • pour contacts auxiliaires	L1/+, L2/N/-, PE: push-in pour 0,5 ... 2,5 mm² pour âme massive/souple +1, -1, -2: push-in pour 0,5 ... 2,5 mm² -
caractéristiques mécaniques	
largeur × hauteur × profondeur du boîtier	25 × 100 × 88 mm
largeur de montage × hauteur d'encastrement	25 mm × 200 mm
distance à respecter	
• haut • bas • gauche • droite	50 mm 50 mm 0 mm 0 mm
type de fixation	Encliquetage sur rail EN 60715 35×7,5/15
• fixation sur rail DIN • montage sur profilé-support S7 • montage mural	Oui Non Non
boîtier juxtaposable	Oui
poids net	0,2 kg
accessoires	
accessoires électriques	le module tampon, module de redondance
accessoires mécaniques	Plaque de repérage SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6LF30-0AW0
Plus d'informations liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Industry Mall • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool • vers site Internet : alimentation • vers site Internet : CAX-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://mall.industry.siemens.com https://www.siemens.com/tstcloud https://siemens.com/sitop https://siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
informations complémentaires	
autres remarques	Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d'entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des

installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Classifications

	Version	Classification
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	10	EC002540
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Homologations Certificats

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)

[Declaration of Conformity](#)



General Product Approval

Maritime application



[BIS CRS](#)



Environment



dernière modification :

04/04/2025