

Siemens
EcoTech



SITOP PSU4200/3AC/24VDC/20A

SITOP PSU4200 3CA 24 V/20 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 400/500 V CA sortie : 24 V CC/20 A



entrée	
forme du réseau électrique	Triphasée CA
tension d'alimentation pour CA	
<ul style="list-style-type: none"> • valeur nominale min. • valeur nominale max. • valeur initiale • valeur finale 	<p>400 V</p> <p>500 V</p> <p>320 V</p> <p>550 V</p>
entrée à large plage	Oui
temps de maintien à la valeur nominale du courant de sortie en cas de coupure de courant min.	5 ms
condition de service du temps de maintien	sous $U_e = 400/500$ V
fréquence réseau	50/60 Hz
fréquence réseau	47 ... 63 Hz
courant d'entrée	
<ul style="list-style-type: none"> • pour tension d'entrée nominale de 400 V • pour tension d'entrée nominale de 500 V 	<p>1,4 A</p> <p>1,2 A</p>
limitation de courant du courant d'appel pour 25 °C max.	36 A
durée de la limitation du courant d'appel pour 25 °C	
<ul style="list-style-type: none"> • typique 	20 ms
valeur I_{2t} max.	0,9 A ² ·s
version de la protection sur le câble d'alimentation réseau	disjoncteur modulaire tripolaire à partir de 6 A caractéristique C jusqu'à 16 A caractéristique C ou disjoncteur 3RV2011-1GA10 (réglage 6 A) ou 3RV2711-1GD10 (UL 489)
sortie	
allure de la courbe de la tension sur la sortie	Tension continue stabilisée, flottante
tension de sortie pour DC valeur nominale	24 V
tension de sortie	
<ul style="list-style-type: none"> • sur la sortie 1 pour DC valeur nominale 	24 V
tension de sortie réglable	Oui; via potentiomètre
tension de sortie réglable	24 ... 28 V
tolérance globale relative de la tension	3 %
précision relative de réglage de la tension de sortie	
<ul style="list-style-type: none"> • en cas de fluctuations lentes de la tension d'entrée • en cas de fluctuations lentes de la charge ohmique 	<p>0,2 %</p> <p>0,3 %</p>
ondulation résiduelle	
<ul style="list-style-type: none"> • max. • typique 	<p>150 mV</p> <p>25 mV</p>
pointe de tension	

• max.	240 mV
• typique	10 mV
version de l'affichage pour service normal	LED verte pour 24 V O.K.
type de signal sur la sortie	contact de signalisation (charge admissible du signal: 5 mA) pour CC O.K.
comportement de la tension de sortie à la fermeture	Dépassement de U _a env. 1 %
retard de réponse max.	1,5 s
temps de montée de la tension de la tension de sortie	
• typique	230 ms
• max.	500 ms
courant de sortie	
• valeur nominale	20 A
• plage assignée	0 ... 20 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
puissance active fournie typique	480 W
montage en parallèle des matériels	Oui
nombre d'équipements branchés en parallèle pour l'augmentation de puissance	2
rendement [%]	91 %
puissance dissipée [W]	
• pour tension de sortie nominale à la valeur nominale du courant de sortie typique	48 W
• en fonctionnement à vide max.	3,5 W
régulation	
précision relative de réglage de la tension de sortie pour fluctuations rapides de la tension d'entrée de +/- 15 % typique	0,2 %
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 50/100/50 % typique	0,5 %
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 10/90/10 % typique	1 %
temps de régulation typique	
• pour une variation de charge de 10 vers 90 % typique	1 ms
• pour une variation de charge de 90 vers 10 % typique	1 ms
protection et surveillance	
version de la protection contre les surtensions	< 32 V
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits	Oui
version de la protection contre les courts-circuits	caract. de courant constant
• typique	23,4 A
courant de court-circuit permanent valeur efficace	
• typique	23,5 A
sécurité	
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie	Oui
séparation galvanique	tension de sortie ES1 U _a selon EN 62368-1 (tension de sortie TBTS U _a selon EN 60950-1)
classe de protection du matériel	Classe I
courant de fuite	
• max.	0,8 mA
• typique	0,4 mA
degré de protection IP	IP20
norme	
• pour niveau d'émission	EN 55032 classe A
• pour limitation des harmoniques du réseau	EN 61000-3-2
• pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-2
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• marquage CE	Oui
• homologation UL	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1-19)
• homologation CSA	Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1-19)
• marquage UKCA	Oui
• homologation EAC	Oui
• Regulatory Compliance Mark (RCM)	Oui
• NEC classe 2	Non
type de certification	

<ul style="list-style-type: none"> • BIS 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • certificat CB 	Oui
MTBF pour 40 °C	815 000 h
normes, spécifications, homologations environnements dangereux	
certificat d'aptitude	
<ul style="list-style-type: none"> • IECEx 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • ATEX 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • homologation ULhazloc 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • cCSAus, Class 1, Division 2 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • homologation FM 	Non
normes, spécifications, homologations classification des navires	
homologation pour navires	Non
Société de classification des navires	
<ul style="list-style-type: none"> • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • Bureau Veritas (BV) 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • Det Norske Veritas (DNV) 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • Lloyds Register of Shipping (LRS) 	Non
normes, spécifications, homologations déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
<ul style="list-style-type: none"> • total 	1 054,8 kg
<ul style="list-style-type: none"> • pendant la fabrication 	32,8 kg
<ul style="list-style-type: none"> • en service 	1 020,9 kg
<ul style="list-style-type: none"> • selon End of Life 	0,5 kg
conditions ambiantes	
température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service 	-25 ... +70 °C; en convection naturelle (propre)
<ul style="list-style-type: none"> • pendant le transport 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	-40 ... +85 °C
catégorie d'environnement selon IEC 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation
connectique	
version du raccordement électrique	Bornes push-in
<ul style="list-style-type: none"> • sur l'entrée 	L1, L2, L3, PE: push-in pour 0,5 ... 4 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • sur la sortie 	+, -: push-in pour 0,5 ... 6 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • pour contact de signalisation 	13, 14: push-in pour 0,2 ... 1,5 mm ²
caractéristiques mécaniques	
largeur × hauteur × profondeur du boîtier	95 × 135 × 150 mm
largeur de montage × hauteur d'encastrement	95 × 225 mm
distance à respecter	
<ul style="list-style-type: none"> • haut 	45 mm
<ul style="list-style-type: none"> • bas 	45 mm
<ul style="list-style-type: none"> • gauche 	0 mm
<ul style="list-style-type: none"> • droite 	0 mm
type de fixation	Encliquetage sur rail EN 60715 35×7,5/15
<ul style="list-style-type: none"> • fixation sur rail DIN 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • montage sur profilé-support S7 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • montage mural 	Non
boîtier juxtaposable	Oui
poids net	1,66 kg
Plus d'informations liens Internet	
lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool 	https://siemens.com/tst
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Communication industrielle 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : CAx-Download-Manager 	http://www.siemens.com/cax
informations complémentaires	
autres remarques	Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d'entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des

installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Classifications

	Version	Classification
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Homologations Certificats

General Product Approval

Environment



[Manufacturer Declaration](#)



EG-Konf.



Siemens EcoTech



dernière modification :

05/04/2024