

SIMATIC DP, ET200PRO MODULE ELECTRONIQUE DE SECURITE F-SWITCH PROFISAFE, 3 SORTIES DE SEC.A COMMUTAT.PP POUR LA COMMUTATION SURE DES BARRES BUS FOND DE PANIER (2L+, F0, F1), 2 ENTRES TOR DE SECURITE, 45 MM, UTILISABLE MAX.CATEGORIE 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)



Figure à titre d'exemple

| Tension d'alimentation | |
|---|--------|
| Valeur nominale (CC) | 24 V |
| Entrées TOR | |
| Nombre d'entrées TOR | 2 |
| Courant d'entrée | |
| • pour état log. "1", typ. | 3,5 mA |
| Sorties TOR | |
| Nombre de sorties TOR | 3 |
| Protection contre les courts-circuits | Qui |
| Normes, homologations, certificats | |
| Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité | |
| • Performance Level selon EN ISO 13849-1:2008 | e |
| • SIL selon CEI 61508 | 3 |
| Dimensions | |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |

Profondeur

65 mm

dernière modification :

17.07.2015