



SIMATIC DP, sortie de Power Module pour modules électroniques ET 200 PRO PM-O, 2x24V CC, module de bus incl. module de connexion PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 à commander séparément

Tension d'alimentation			
Tension de charge 2L+			
• Valeur nominale (CC)	24 V		
• Protection contre les courts-circuits	Oui		
• Protection contre l'inversion de polarité	Oui; contre la destruction		
Courant d'entrée			
sur tension de charge 2L+, maxi	3 mA		
Charge de courant admissible			
max.	10 A; jusqu'à 55 °C (sur les barres conductrices internes de l'ET 200pro)		
Puissance dissipée			
Puissance dissipée, typ.	1,1 W		
Alarmes/diagnostic/information d'état			
Fonctions de diagnostic	Oui		
Diagnostics			
• Informations de diagnostic lisibles	Oui		
• Tension de charge manquante	Non		
Signalisation de diagnostic par LED			
• pour la surveillance de la tension de charge	Non; est signalé dans l'IM ou le PM		
• Signalisation groupée de défaut SF (rouge)	Oui		
Paramètre			
Diagnostic court-circuit	Diagnostic court-circuit à M réalisé pour 1L+		
Séparation galvanique			
entre la tension de charge et le bus interne	Oui		
Isolation			
Isolation vérifiée avec	707 V CC (type Test)		
Degré et classe de protection			
Indice de protection IP	IP65/67		
Dimensions			
Largeur	45 mm		
Hauteur	130 mm		
Profondeur	35 mm		
Poids			
Poids approx.	150 g		
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	14	27-24-26-11
	eClass	12	27-24-26-11
	eClass	9.1	27-24-26-11

eClass	9	27-24-26-11
eClass	8	27-24-26-11
eClass	7.1	27-24-26-11
eClass	6	27-24-26-11
ETIM	10	EC002583
ETIM	9	EC002583
ETIM	8	EC002583
ETIM	7	EC002583
IDEA	4	3575
UNSPSC	15	32-15-17-06

Homologations / Certificats

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)


EG-Konf.



[Miscellaneous](#)


UL


RCM

General Product Approval

Maritime application

[KC](#)


ABS




DNV


LRS

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)

Maritime application


RINA

[CCS \(China Classification Society\)](#)


KR

dernière modification :

07/04/2025 